


Spediz. abb. post. 45% art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 Filiale di Roma



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 5 novembre 1999

**SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 192

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1999.

Individuazione delle specifiche tecniche da adottarsi da parte dei concessionari per l'esercizio delle scommesse ippiche.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

| | | |
|---|------|-----|
| DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1999. — <i>Individuazione delle specifiche tecniche da adottarsi da parte dei concessionari per l'esercizio delle scommesse ippiche</i> | Pag. | 5 |
| ALLEGATO 1 - Protocollo per le scommesse ippiche | » | 7 |
| ALLEGATO 2 - La scommessa ippica: caratteristiche della ricevuta | » | 113 |

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 ottobre 1999.

Individuazione delle specifiche tecniche da adottarsi da parte dei concessionari per l'esercizio delle scommesse ippiche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione delle Amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera f) del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei relativi proventi, in base al quale i concessionari per l'esercizio delle citate scommesse sono tenuti ad adottare strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 20, comma 2, del citato regolamento, in base al quale i dati contenuti nelle ricevute delle scommesse sono determinati con decreto del Ministro delle finanze;

Considerato che occorre dare attuazione alle disposizioni contenute negli articoli 2, comma 1, lettera f), e 20, comma 2 del citato regolamento;

Decreta:

Art. 1.

1. I concessionari per l'esercizio delle scommesse ippiche di cui alle premesse sono tenuti ad adottare strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche previste nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Le suddette specifiche tecniche ed eventuali versioni successive saranno disponibili sul sito Internet del Ministero delle finanze «www.finanze.it».

3. Il Ministero delle finanze, che gestisce il totalizzatore nazionale, potrà verificare la rispondenza degli strumenti informatici dei concessionari alle specifiche tecniche di cui sopra.

Art. 2.

1. Le ricevute delle scommesse ippiche devono contenere i dati previsti nell'allegato 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1999

Il direttore generale: ROMANO

Protocollo per le Scommesse Ippiche (PSI)

Versione 1.0

1. Generalita'

Il protocollo PSI è un protocollo di livello applicativo per la vendita e la gestione di scommesse ippiche.

Ogni interazione tra client e server si basa sullo scambio di due messaggi: *richiesta* e *risposta*. Il client effettua la *richiesta* ed il server invia la *risposta*. Il protocollo è di tipo half-duplex in quanto un client non può inviare al server un messaggio se sta ancora attendendo la risposta ad una richiesta precedente.

Per consentire l'utilizzo del protocollo all'interno di una rete a più livelli in cui vi sono dei nodi intermedi che espletano funzionalità applicative, il protocollo non è orientato alla connessione.

1.1. Entità coinvolte

Le entità client e server coinvolte nell'utilizzo del protocollo sono: il Ministero delle Finanze, i punti di concentrazione, i concessionari, i Terminali di Accettazione del Gioco.

Il "Punto di Concentrazione" è da intendersi come 'entità logica', in quanto rappresenta la concentrazione di uno o più terminali di gioco, appartenenti ad uno o più concessionari.

In seguito i nomi delle entità saranno abbreviati secondo le seguenti sigle:

| Entità | Sigla |
|--|-------|
| Ministero delle Finanze | MdF |
| Punti di Concentrazione | PRV |
| Concessionario Scommesse Ministero delle Finanze | CSMF |
| Terminale di Accettazione Gioco | TAG |

Il protocollo PSI è utilizzabile per scambiare messaggi tra tutte queste entità.

1.2. Allineamento applicativo

E' facoltà del client inviare al server, tramite un apposito campo del messaggio, un numero identificativo della transazione. Questo numero sarà restituito dal server nella risposta in modo che il client possa controllare che questa sia applicativamente riferita alla richiesta appena effettuata e non ad una precedente.

Un client che non riceve una risposta è autorizzato a ritentare l'invio del messaggio a cui non è seguita la risposta con lo stesso identificativo di transazione. In questo caso, se il server riceve due o più volte consecutive un messaggio con lo stesso identificativo di transazione, restituirà la stessa risposta inviata in precedenza senza riprocessare applicativamente il secondo messaggio ed i successivi.

- **E' importante quindi che i client generino i numeri identificativi di transazione in modo da essere certi che non siano mai identici in due transazioni successive.**

Il meccanismo di recupero della transazione funziona solo per l'ultima transazione effettuata e non per le precedenti. Si deve, quindi, evitare di lasciare in sospeso una transazione che non abbia ancora ricevuto risposta dal server continuando, ad intervalli regolari, a rinviare la stessa richiesta con lo stesso identificativo di transazione.

2. Convenzioni di Codifica

Di seguito sono riportati e descritti i tipi di dati utilizzati nelle specifiche dei messaggi del protocollo:

| Tipo | Descrizione |
|----------|---|
| bit | Numero di un bit. Può valere 0 od 1 |
| boolean | Numero di 8 bit senza segno. Può valere solo 0 od 1. Il valore 0 significa 'falso' mentre il valore 1 significa 'vero' (qualsiasi altro valore diverso da 0 viene considerato 'vero') |
| char | Numero di 8 bit con segno (complemento a due) |
| uchar | Numero di 8 bit senza segno |
| short | Numero di 16 bit con segno (complemento a due) |
| ushort | Numero di 16 bit senza segno |
| int | Numero di 32 bit con segno (complemento a due) |
| uint | Numero di 32 bit senza segno |
| long | Numero di 64 bit con segno (complemento a due) |
| ulong | Numero di 64 bit senza segno |
| g_sett | Byte in cui ogni bit identifica un giorno della settimana secondo la seguente tabella: <div style="margin-left: 40px;"> bit Giorno 0 = lunedì 1 = martedì 2 = mercoledì 3 = giovedì 4 = venerdì 5 = sabato 6 = domenica 7 = <i>riservato ad usi futuri</i> </div> |
| ret_code | Numero di 16 bit con segno che descrive l'esito di una richiesta (vedi 7.22. Esiti). Gli 8 bit meno significativi sono riservati ai CSMF. |

| | |
|--------|--|
| money | <p>E' una struttura per la rappresentazione di importi maggiori di quelli gestibili con <i>int</i> e <i>uint</i> ed è composta da 1 <i>uchar</i> seguito da 1 <i>int</i> con il seguente significato:</p> <p><i>uchar</i> = <i>abs</i> (importo <i>div</i> 1.000.000.000) <i>int</i> = importo <i>mod</i> 1.000.000.000</p> <p><i>abs</i> da il valore assoluto <i>div</i> da il quoziente di una divisione tra interi troncato all'unità <i>mod</i> da il resto di una divisione tra interi il segno di <i>int</i> darà anche il segno all'intero importo</p> |
| string | <p>E' una struttura per la rappresentazione di vettori di <i>uchar</i> a lunghezza variabile costituita da un <i>uchar</i> che indica la lunghezza del vettore seguito da tanti <i>uchar</i> per quanti sono gli elementi del vettore</p> |

La dicitura '[n]' seguente uno di questi tipi, indica che si tratta di un vettore di 'n' elementi del tipo indicato. E' possibile specificare matrici a più dimensioni indicando per ogni dimensione la dimensione massima tramite l'unione di più diciture '[n]'

Per esempio, la dicitura 'char[16]' indica un vettore di 16 numeri interi di 8 bit con segno, mentre la dicitura long[4] indica un vettore di 4 long. La dicitura bit[8][25] indica una matrice di 25 elementi da 8 bit ciascuno.

Nel caso di vettori di tipo bit, i bit saranno numerati da 0 alla dimensione del vettore meno 1.

Tutti i campi numerici specificati nei messaggi saranno trasmessi in modalità *big endian*. I byte di un numero a 16, 32 o 64 bit saranno trasmessi in sequenza a partire dal più significativo fino al meno significativo.

Per 'formato decimale ASCII' si intende un vettore di elementi di tipo char ognuno dei quali contiene il carattere ASCII corrispondente ad una cifra di un numero decimale.

Per 'formato esadecimale ASCII' si intende un vettore di elementi di tipo char ognuno dei quali contiene il carattere ASCII corrispondente ad una cifra di un numero esadecimale.

3. La struttura dei messaggi

Ogni messaggio applicativo, scambiato tra un client ed un server è composto da tre parti: l'*header*, il *body* e gli *attributi estesi*. L'*header* ha una lunghezza fissa mentre il *body* e gli *attributi estesi* hanno una lunghezza variabile.

- Sia il *body* che gli *attributi estesi* possono essere o non essere presenti dipendentemente dalle necessità applicative.
- Gli *attributi estesi* seguono sempre il *body*.

In seguito, si potrà fare riferimento ai campi di un messaggio tramite la sintassi *parte.campo* dove *parte* può essere *header*, *body* od *attributi estesi* e *campo* indica il nome di un campo nella parte indicata.

4. L'header

L'header è una struttura comune a tutti i messaggi del protocollo ed è costituita dai seguenti campi:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|----------------|----------|---|
| versione | uchar | Versione del protocollo (attualmente 1) |
| id_PRV | ushort | Identificativo PRV (fornito dal MdF) |
| id_CSMF | ushort | Numero identificativo del CSMF. Il valore 0 indica che il client del servizio è il PRV. |
| id_TAG | ushort | Numero identificativo del TAG all'interno del circuito economico del CSMF. Il valore 0 indica che il client del servizio è il CSMF. |
| tipo_TAG | uchar | Tipo TAG secondo la seguente codifica: 0 CSMF o PRV 1 Terminale con operatore 2 Terminale self-service 3 Servizio telefonico con operatore 4 Servizio telefonico automatico 5 ... |
| lung_body | ushort | Lunghezza del <i>body</i> |
| lung_ae | ushort | Lunghezza totale degli <i>attributi estesi</i> |
| id_transazione | Uchar[8] | Numero identificativo della transazione (vedi par. 1. generalita') |
| id_servizio | ushort | Numero identificativo del servizio a cui inviare il messaggio. (vedi par. 5. il body). |
| id_messaggio | uchar | Numero identificativo del messaggio. Ogni tipo di messaggio ha un numero identificativo diverso ed univocamente assegnato nell'ambito del servizio |

5. Il body

Il *body* trasporta informazioni applicative dipendenti dal numero identificativo del messaggio e dal numero identificativo del servizio a cui il messaggio si riferisce.

Di seguito è riportata una tabella che documenta i servizi esistenti con il loro identificativo:

| Servizio | Descrizione |
|----------|---|
| 1031 | Informazione sui palinsesti |
| 1041 | Monitoraggio gestione scommesse a quota fissa |
| 1060 | Gestione scommesse al totalizzatore ippico |
| 1062 | Notifica di variazione dei palinsesti ippici |
| 1064 | Notifica di informazioni sull'andamento del gioco al totalizzatore ippico |
| 1070 | Gestione scommesse ippiche a quota fissa |
| 1085 | Comunicati MdF inerenti le scommesse ippiche |
| 1100 | Rendicontazione contabile del CSMF |
| 1101 | Elenchi biglietti |
| 1110 | Distribuzione di dati statistici |

Per ogni coppia di messaggi richiesta/risposta del protocollo, oltre ai campi propri del *body* stesso, saranno specificati i valori dei campi dell'*header* e gli eventuali identificativi di *attributi estesi* che possono essere specificati.

Di seguito sono riportati i formati ed i numeri identificativi dei messaggi del protocollo suddivisi per servizio.

5.1. Servizio di informazione sui palinsesti

Questo servizio consente ai PRV, ed ai CSMF di ottenere informazioni sui palinsesti ufficiali.

5.1.1. PALINSESTI

Client abilitati: CSMF, PRV

header.id_servizio 1031

header.id_messaggio 21

- **Descrizione:**

Questo messaggio consente ad un client di ottenere l'elenco dei palinsesti disponibili. Il client ha la possibilità di discriminare la risposta inviando, insieme alla richiesta, degli attributi estesi.

- **Richiesta:**

header.lung_body 0

| | | |
|-------------------|------------|--------------|
| attributi estesi: | IP_RISP | Facoltativo. |
| | TIPO_CONC | Facoltativo. |
| | FILTER | Facoltativo. |
| | ACC_DIRECT | Facoltativo. |

- **Risposta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|--------------|----------|---|
| esito | ret_code | Esito della richiesta. I campi seguenti possono non essere presenti in caso di esito negativo |
| n_palinsesti | uchar | Numero di palinsesti. Specifica quanti sono gli elementi 'Palinsesto' seguenti |
| | | Palinsesto |
| palinsesto | ushort | Codice del palinsesto |
| descrizione | char[20] | Descrizione del palinsesto |
| concessione | uchar | Concessione di appartenenza del palinsesto (vedi 7.20. Tabella dei tipi di concessione) |
| settimana | uchar | Numero della settimana nell'anno del palinsesto. |
| avvenimenti | ushort | Numero degli avvenimenti del palinsesto |
| multiple | ushort | Numero delle multiple 'non a riversamento' al totalizzatore del palinsesto |
| riunioni | uchar | Numero delle riunioni del palinsesto |
| anno | ushort | Anno ultimo aggiornamento (da 0 a 65535) |
| mese | uchar | Mese ultimo aggiornamento (da 1 a 12) |
| giorno | uchar | Giorno ultimo aggiornamento (da 1 a 31) |
| ora | uchar | Ora ultimo aggiornamento (da 0 a 23) |
| min | uchar | Minuto ultimo aggiornamento (da 0 a 59) |
| verticale | boolean | Tipologia del palinsesto. Il valore 'vero' indica che si tratta di palinsesto verticale |
| stato | uchar | Stato del palinsesto (vedi 7.5. tabella degli stati di un palinsesto) |

attributi estesi: TIME_STAMP Obbligatorio.

Data ed orario attuale del MdF

5.1.2. AVVENIMENTI

Client abilitati: CSMF, PRV

header.id_servizio 1031

header.id_messaggio 22

- **Descrizione:**

Questo messaggio consente ad un client di ottenere l'elenco parziale o totale degli avvenimenti di un palinsesto.

E' inoltre possibile discriminare, da parte del client, la risposta fornendo l'attributo esteso FILTER. Più precisamente si potranno ricevere tutti gli avvenimenti del palinsesto, solo quelli non chiusi oppure solo quelli aperti. Se l'attributo non viene specificato verranno restituite le informazioni relative agli avvenimenti non chiusi.

- **Richiesta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|--------------|--------|--|
| palinsesto | Ushort | Codice del palinsesto di cui si vuole la lista degli avvenimenti |
| avv_iniziale | Ushort | Posizione dell'avvenimento iniziale nell'elenco richiesto (da 1 a 65535) |
| avv_finale | Ushort | Posizione dell'avvenimento finale nell'elenco richiesto (da 1 a 65535) |

attributi estesi: IP_RISP Facoltativo.

FILTER Facoltativo.

ACC_DIRECT Facoltativo.

• **Risposta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|------------------------|----------|--|
| esito | Ret_code | Esito della richiesta. I campi seguenti possono non essere presenti in caso di esito negativo |
| n_avvenimenti | Ushort | Numero di avvenimenti. Specifica quanti sono gli elementi 'Avvenimento' seguenti |
| | | Avvenimento |
| a.palinese | Ushort | Codice palinese |
| a.avvenimento | Ushort | Codice avvenimento |
| a.descrizione | Char[25] | Descrizione avvenimento |
| a.stato | Uchar | Stato dell'avvenimento (vedi 7.2. tabella degli stati di un avvenimento/multipla) |
| a.leg_mul_qf | Uchar | Numero identificativo del legame nelle scommesse multiple a quota fissa: Se vale 0 l'avvenimento può essere legato in multipla con qualsiasi altro del medesimo palinese. Se è diverso da 0 l'avvenimento può essere legato in multipla con gli avvenimenti del medesimo palinese che abbiano lo stesso numero identificativo oppure che siano valorizzati a 0 |
| a.sigla_discipl ina | Char[6] | Vale "ippica" |
| a.manifest | Char[4] | Codice manifestazione |
| a.anno | Ushort | Anno di svolgimento dell'avvenimento (da 0 a 65535) |
| a.mese | Uchar | Mese di svolgimento dell'avvenimento (da 1 a 12) |
| a.giorno | Uchar | Giorno di svolgimento dell'avvenimento (da 1 a 31) |
| a.ora | Uchar | Ora di svolgimento dell'avvenimento (da 0 a 23) |
| a.min | Uchar | Minuto di svolgimento dell'avvenimento (da 0 a 59) |
| a.lista_eventi | Uchar | Codice lista eventi |
| a.vert_grup | Uchar | Numero del gruppo verticale |
| a.tote | Boolean | Scommessa al totalizzatore ammessa |
| a.multipla_tot | Boolean | Presente in multipla al totalizzatore |
| a.qf | Boolean | Scommessa a quota fissa ammessa |
| a.base | uint | Unità base delle scommesse |
| a.t_avv_manif | char[10] | Tipo avvenimento nella manifestazione |

attributi estesi: SCOM_TOT Facoltativo.
 SCOM_QF Facoltativo.

5.1.3. LISTA EVENTI

Client abilitati: CSMF, PRV

header.id_servizio 1031

header.id_messaggio 24

- **Descrizione:**

Questo messaggio consente ad un client di ottenere l'elenco parziale o totale delle liste di eventi del palinsesto specificato.

Il client, fornendo l'attributo esteso FILTER, ha la possibilità di ricevere le informazioni relative a tutte le liste eventi, solo quelle riguardanti avvenimenti non chiusi o solo quelle riguardanti avvenimenti aperti.

- **Richiesta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|----------------|--------|---|
| palinsesto | Ushort | Codice del palinsesto |
| lista_iniziale | Uchar | Posizione della lista nell'elenco richiesto (da 1 a 255) |
| lista_finale | Uchar | Posizione della lista finale nell'elenco richiesto (da 1 a 255) |

attributi estesi: IP_RISP Facoltativo.

FILTER Facoltativo.

ACC_DIRECT Facoltativo.

- **Risposta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-----------------|-------------|--|
| esito | ret_code | Esito della richiesta. I campi seguenti possono non essere presenti in caso di esito negativo |
| n_liste | uchar | Numero delle liste di eventi. Specifica quanti sono gli elementi 'Lista eventi' seguenti |
| | | Lista eventi |
| le.palinsesto | ushort | Codice del palinsesto |
| le.lista_eventi | uchar | Codice lista eventi |
| le.n_e | uchar | Numero degli eventi nella lista. Specifica quanti sono gli elementi 'Evento' seguenti |
| | | Evento |
| le.e.descr | string | Descrizione dell'evento |
| le.e.sigla | char[6] | Sigla dell'evento |
| le.e.stato | char | Stato dell'evento (vedi 7.8. tabella degli stati di un evento) |
| le.e.dich | uchar | Numero di elementi dichiarati nell'evento. Se maggiore di 1 l'evento è un gruppo |
| le.e.att | uchar | Numero di elementi attuali dell'evento. Indica quante volte l'evento può apparire nella singola combinazione |

attributi estesi: RAPP_SCUD Facoltativo.

5.1.4. RIUNIONE

Client abilitati: CSMF, PRV

header.id_servizio 1031

header.id_messaggio 25

- **Descrizione:**

Questo messaggio consente ad un client di ottenere l'elenco parziale o totale delle riunioni di un palinsesto specificato.

Il client, fornendo l'attributo esteso FILTER, ha la possibilità di ricevere le informazioni relative a tutte le riunioni, solo quelle con avvenimenti non chiusi o solo quelle con avvenimenti aperti.

- **Richiesta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|--------------|--------|--|
| Palinsesto | ushort | Codice del palinsesto |
| Riu_iniziale | uchar | Posizione della riunione iniziale nell'elenco richiesto (da 1 a 255) |
| Riu_finale | uchar | Posizione della riunione finale nell'elenco richiesto (da 1 a 255) |

| | | |
|-------------------|------------|--------------|
| attributi estesi: | IP_RISP | Facoltativo. |
| | FILTER | Facoltativo. |
| | ACC_DIRECT | Facoltativo. |

- **Risposta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|--------------|----------|---|
| esito | ret_code | Esito della richiesta. I campi seguenti possono non essere presenti in caso di esito negativo |
| palinsesto | Ushort | Codice del palinsesto |
| n_runioni | Uchar | Numero delle riunioni. Specifica quanti sono gli elementi 'Riunione' seguenti |
| | | Riunione |
| r.riun | Uchar | Codice della riunione |
| r.des_riun | char[20] | Descrizione della riunione |
| r.sigla_riun | char[3] | Sigla della riunione |
| r.gara_corr | Uchar | Gara corrente. Vale 0 nei casi in cui non è applicabile |
| r.n_gare | Uchar | Numero di gare della riunione. Specifica quanti sono gli elementi 'Gara' seguenti |
| | | Gara |
| r.g.nr | Uchar | Progressivo della gara nella riunione |
| r.g.avv | Ushort | Codice dell'avvenimento corrispondente |

5.1.5. MANIFESTAZIONI

Client abilitati: CSMF, PRV

header.id_servizio 1031

header.id_messaggio 4

- **Descrizione:**

Questo messaggio consente ad un client di ottenere l'elenco parziale o totale delle sigle delle manifestazioni.

Il client, fornendo l'attributo esteso FILTER, ha la possibilità di ricevere le informazioni relative a tutte le manifestazioni, solo quelle riguardanti avvenimenti non chiusi o solo quelle riguardanti avvenimenti aperti.

- **Richiesta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|--------------|-------|--|
| man_iniziale | uchar | Posizione della manifestazione iniziale nell'elenco richiesto (da 1 a 255) |
| man_finale | uchar | Posizione della manifestazione finale nell'elenco richiesto (da 1 a 255) |

attributi estesi: IP_RISP Facoltativo.

FILTER Facoltativo.

ACC_DIRECT Facoltativo.

- **Risposta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|------------------------|----------|---|
| esito | ret_code | Esito della richiesta. I campi seguenti possono non essere presenti in caso di esito negativo |
| n_manifest | uchar | Numero delle manifestazioni. Specifica quanti sono gli elementi 'Manifestazione' seguenti |
| Manifestazione | | |
| m.manifest | char[4] | Codice manifestazione |
| m.descrizione | char[20] | Descrizione della manifestazione |
| m.sigla_discipli na | char[6] | Vale "ippica" |

5.1.6. REFERTI

Client abilitati: CSMF, PRV

header.id_servizio 1031

header.id_messaggio 9

- **Descrizione:**

Questo messaggio consente ad un client di ottenere l'elenco parziale o totale dei referti

Il client, fornendo l'attributo esteso FILTER, ha la possibilità di ricevere le informazioni relative a tutti i referti, solo quelli riguardanti avvenimenti non chiusi o solo quelli riguardanti avvenimenti aperti.

- **Richiesta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|------------------|---------|---|
| Sigla disciplina | char[6] | Vale "ippica" |
| r_iniziale | Ushort | Posizione del referto iniziale nell'elenco richiesto (da 1 a 65535) |
| r_finale | Ushort | Posizione del referto finale nell'elenco richiesto (da 1 a 65535) |

attributi estesi: IP_RISP Facoltativo.

FILTER Facoltativo.

ACC_DIRECT Facoltativo.

- **Risposta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|----------------------|---------------------------------|--|
| Esito | ret_code | Esito della richiesta. I campi seguenti possono non essere presenti in caso di esito negativo |
| n_referti | ushort | Numero dei referti. Specifica quanti elementi del tipo 'Referto' seguono. |
| | | Referto |
| Sigla_discipli na | char[6] | Vale "ippica" |
| Elemento | uchar | Numero elemento di referto |
| Tipo | char | Tipo elemento (vedi 7 14. tabella dei tipi di elemento di referto) |
| Des_elem | char[30] | Descrizione elemento |
| n_dati | uchar | Numero dei dati di referto |
| Des_dati | char[20] [n_dati] | n_dati elementi di 20 caratteri ciascuno. Ogni elemento contiene la descrizione di un dato di referto |
| n_t_avv_man if | uchar | Numero dei tipi di avvenimento nella manifestazione |
| t_avv_manif | char[10] [n_t_avv_m anif] | n_t_avv_manif elementi di 10 caratteri ciascuno. Ogni elemento contiene la sigla di un tipo avvenimento nella manifestazione |

attributi estesi: EVE_REF Obbligatorio solo per i referti di tipo alfanumerico

5.1.7. SCOMMESSE A QUOTA FISSA

Client abilitati: CSMF, PRV

header.id_servizio 1031

header.id_messaggio 26

- **Descrizione:**

Questo messaggio consente ad un client di ottenere l'elenco parziale o totale delle scommesse a quota fissa.

Il client, fornendo l'attributo esteso FILTER, ha la possibilità di ricevere le informazioni relative a tutte le scommesse, solo quelle riguardanti avvenimenti non chiusi o solo quelle riguardanti avvenimenti aperti.

- **Richiesta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|------------------|---------|---|
| Sigla_disciplina | Char[6] | Vale "ippica" |
| Scom_iniziale | uchar | Posizione della scommessa iniziale nell'elenco richiesto (da 1 a 255) |
| Scom_finale | uchar | Posizione della scommessa finale nell'elenco richiesto (da 1 a 255) |

attributi estesi: IP_RISP Facoltativo.
 FILTER Facoltativo.
 ACC_DIRECT Facoltativo.

- **Risposta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|------------------|----------|---|
| Esito | ret_code | Esito della richiesta. I campi seguenti possono non essere presenti in caso di esito negativo |
| Sigla_disciplina | char[6] | Vale "ippica" |
| n_scom | uchar | Numero delle scommesse. Specifica quanti sono gli elementi 'Scommesse' seguenti |
| | | Scommesse |
| s.c_tipo_sco | char | Codice alfabetico della scommessa |
| s.n_tipo_sco | uchar | Codice numerico della scommessa |
| s.des_sco | string | Descrizione del tipo scommessa |
| s.elemento | uchar | Numero elemento di referto |
| s.n_eventi | uchar | Numero di eventi scommettibili. Vale 0 nel caso di lista eventi |
| s.lavagna | ushort | Valore della lavagna |
| s.handicap | char | Handicap: 'N' = scommessa senza handicap 'S' = scommessa con handicap |
| s.n_eventi_v | uchar | Numero di eventi vincenti della scommessa (esclusi casi di parità) |

5.2. Monitoraggio gestione scommesse a quota fissa

Questo servizio consente ai CSMF di inviare all'MdF informazioni sul gioco a quota fissa.

5.2.1. INVIO QUOTE

Client abilitati: **CSMF**

header.id_servizio 1041

header.id_messaggio 4

- **Descrizione:**

Questo messaggio consente ad un client di inviare al server l'elenco delle quote associate agli eventi di un tipo scommessa nell'ambito di un avvenimento di un palinsesto.

- **Richiesta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-------------|-------------|--|
| Palinsesto | ushort | Codice del palinsesto |
| avvenimento | ushort | Codice avvenimento |
| t_scomm | uchar | Codice numerico tipo scommessa (vedi 5.1.7. SCOMMESSE A QUOTA FISSA) |
| prog_agg | ushort | Numero progressivo dell'aggiornamento |
| handicap | short | Handicap espresso in decimi |
| n_e | uchar | Numero degli eventi per cui si specifica la quota fissa |
| quote | ushort[n_e] | Ogni elemento contiene la quota associata all'evento corrispondente alla posizione dell'elemento espressa in centesimi |

attributi estesi: TIME_STAMP Obbligatorio.

IP_RISP Facoltativo.

- **Risposta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-------|----------|----------------------|
| esito | ret_code | Esito della notifica |

5.3. Servizio di gestione scommesse al totalizzatore ippico

Questo servizio consente ai CSMF, tramite i loro TAG, di vendere, pagare, rimborsare ed annullare scommesse al totalizzatore ippico. Le informazioni su un biglietto già emesso possono essere richieste da un PRV, CSMF o TAG.

5.3.1. VENDITA SCOMMESSE SINGOLE/PLURIME

Client abilitati: TAG

header.id_servizio 1060

header.id_messaggio 1

- **Descrizione:**

Questo messaggio consente ad un TAG di vendere scommesse al totalizzatore ippico di tipo singole o plurime (vedi 7.9. Tabella dei tipi scommessa al totalizzatore).

- **Richiesta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-------------|--------------|--|
| palinsesto | ushort | Codice del palinsesto |
| avvenimento | ushort | Codice dell'avvenimento |
| prezzo | uint | Prezzo del biglietto complessivo |
| sc_tot | uchar | Totale scommesse del biglietto. Specifica quanti elementi del tipo 'Scommessa' seguono. |
| | | Scommessa |
| s.t_scomm | uchar | Codice tipo scommessa (vedi 7.9. Tabella dei tipi scommessa al totalizzatore) |
| s.sistema | uchar | Codice sistema (vedi 7.10. tabella dei tipi sistema al totalizzatore) |
| s.moltip | ushort | Moltiplicatore dell'importo minimo scommettibile |
| s.importo | uint | Importo scommessa |
| s.g | uchar | Numero dei gruppi di eventi. Specifica quanti sono gli elementi 'Gruppo eventi' seguente |
| | | Gruppo eventi |
| s.g.n | uchar | Numero degli eventi specificati |
| s.g.eventi | uchar[s.g.n] | Eventi scommessi. Ogni elemento contiene il numero di un evento |

attributi estesi: TIPO_VAL Facoltativo.

IP_RISP Facoltativo.

- **Risposta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-----------|----------|---|
| esito | ret_code | Esito della richiesta. I campi seguenti possono non essere presenti in caso di esito negativo |
| id_ticket | bit[48] | Vedi 7.3. numero identificativo biglietto |
| prog_CSMF | uint | Progressivo della transazione nell'ambito del tipo di gioco effettuato e del CSMF |

attributi estesi:

| | |
|------------|---------------|
| TAG_MOV | Obbligatorio. |
| TIME_STAMP | Obbligatorio. |
| TIPO_VAL | Facoltativo. |

5.3.2. VENDITA SCOMMESSE MULTIPLE IPPICHE A RIVERSAMENTO

Client abilitati: **TAG**

header.id_servizio 1060

header.id_messaggio 2

- **Descrizione:**

Questo messaggio consente ad un TAG di vendere scommesse multiple ippiche a riversamento.

• **Richiesta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|---------------|--------------|--|
| palinsesto | ushort | Codice del palinsesto |
| prezzo | uint | Prezzo del biglietto complessivo |
| sc_tot | uchar | Totale scommesse del biglietto. Specifica quanti elementi del tipo 'Scommessa' seguono. |
| | | Scommessa |
| s.avvenimento | ushort | Codice avvenimento |
| s.t_scomm | uchar | Codice tipo scommessa (vedi 7.18. Tabella dei tipi scommessa ammessi nella multipla ippica a riversamento) |
| s.g | uchar | Numero dei gruppi di eventi. Specifica quanti sono gli elementi 'Gruppo eventi' seguente |
| | | Gruppo eventi |
| s.g.n | uchar | Numero degli eventi specificati |
| s.g.eventi | uchar[s.g.n] | Eventi scommessi. Ogni elemento contiene il numero di un evento |

attributi estesi: TIPO_VAL Facoltativo.
 IP_RISP Facoltativo.

• **Risposta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-----------|----------|---|
| esito | ret_code | Esito della richiesta. I campi seguenti possono non essere presenti in caso di esito negativo |
| id_ticket | bit[48] | Vedi 7.3. numero identificativo biglietto |
| prog_CSMF | uint | Progressivo della transazione nell'ambito del tipo di gioco effettuato e del CSMF |

attributi estesi: TAG_MOV Obbligatorio.
 TIME_STAMP Obbligatorio.
 TIPO_VAL Facoltativo.
 ERR_MUL Dipendente dal campo *body.esito*.

5.3.3. PAGAMENTO/RIMBORSO

Client abilitati: TAG

header.id_servizio 1060

header.id_messaggio 3

- **Descrizione:**

Questo messaggio consente ad un TAG di pagare o rimborsare un biglietto di scommessa al totalizzatore ippico.

- **Richiesta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-----------|---------|---|
| id_ticket | bit[48] | Vedi 7.3. numero identificativo biglietto |

attributi estesi: TAG_CASSA Facoltativo.

IP_RISP Facoltativo.

- **Risposta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-----------|----------|---|
| Esito | ret_code | Esito della richiesta. I campi seguenti possono non essere presenti in caso di esito negativo |
| id_ticket | bit[48] | Vedi 7.3. numero identificativo biglietto |

attributi estesi: TAG_MOV Obbligatorio.

TIPO_VAL Facoltativo.

TIME_STAMP Obbligatorio.

TCK_VAL Dipendente dalla presenza nella richiesta dell'attributo esteso TAG_CASSA e dal campo *esito*.

5.3.4. ANNULLO

Client abilitati: TAG

header.id_servizio 1060

header.id_messaggio 4

- **Descrizione:**

Questo messaggio consente ad un TAG di annullare un biglietto di scommessa al totalizzatore ippico.

- **Richiesta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-----------|---------|---|
| id_ticket | bit[48] | Vedi 7.3. numero identificativo biglietto |

attributi estesi: TAG_CASSA Facoltativo.

IP_RISP Facoltativo.

- **Risposta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-----------|----------|---|
| esito | ret_code | Esito della richiesta. |
| id_ticket | bit[48] | Vedi 7.3. numero identificativo biglietto |

attributi estesi: TAG_MOV Obbligatorio.

TIPO_VAL Facoltativo.

TIME_STAMP Obbligatorio.

TCK_VAL Dipendente dalla presenza nella richiesta dell'attributo esteso TAG_CASSA e dal campo *esito*.

5.3.5. INFORMAZIONI BIGLIETTO

Client abilitati: TAG, CSMF, PRV

header.id_servizio 1060

header.id_messaggio 5

- **Descrizione:**

Questo messaggio consente ad un client di ottenere dal MdF informazioni relative ad un biglietto di scommessa al totalizzatore già emesso

- **Richiesta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-----------|---------|---|
| id_ticket | bit[48] | Vedi 7.3. numero identificativo biglietto |

attributi estesi: IP_RISP Facoltativo.

R_INFO_RIUN Facoltativo.

• Risposta:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|---------------|----------------|--|
| esito | ret_code | Esito della richiesta. I campi seguenti possono non essere presenti in caso di esito negativo |
| stato | uchar | Stato del biglietto (vedi 7.4. tabella degli stati di un biglietto). |
| id_ticket | bit[48] | Vedi 7.3. numero identificativo biglietto |
| prog_CSMF | uint | Progressivo della transazione nell'ambito del tipo di gioco effettuato e del CSMF |
| tipologia | uchar | Tipologia della scommessa: 1 = Singola/Plurima 2 = Multipla a riversamento Il resto del <i>body</i> dipende dalla tipologia. I campi contrassegnati con <i>s.</i> sono presenti nel caso di scommessa singola o plurima, mentre quelli contrassegnati <i>m.</i> sono presenti nel caso di scommessa multipla a riversamento |
| s.palinsesto | ushort | Codice del palinsesto |
| s.avvenimento | ushort | Codice dell'avvenimento |
| s.prezzo | uint | Prezzo del biglietto complessivo |
| s.sc_tot | uchar | Totale scommesse del biglietto. Specifica quanti elementi del tipo 'Scommessa' seguono. |
| | | Scommessa |
| s.s.t_scomm | uchar | Codice tipo scommessa (vedi 7.9. Tabella dei tipi scommessa al totalizzatore) |
| s.s.sistema | uchar | Codice sistema (vedi 7.10. tabella dei tipi sistema al totalizzatore) |
| s.s.moltip | ushort | Moltiplicatore dell'importo minimo scommettibile |
| s.s.importo | uint | Importo scommessa |
| s.s.g | uchar | Numero dei gruppi di eventi. Specifica quanti sono gli elementi 'Gruppo eventi' seguente |
| | | Gruppo eventi |
| s.s.g.n | uchar | Numero degli eventi specificati |
| s.s.g.eventi | Uchar[s.s.g.n] | Eventi scommessi. Ogni elemento contiene il numero di un evento |
| m.palinsesto | ushort | Codice del palinsesto |
| m.prezzo | uint | Prezzo del biglietto complessivo |
| m.sc_tot | uchar | Totale scommesse del biglietto. Specifica quanti elementi del tipo 'Scommessa' seguono. |
| | | Scommessa |

| | | |
|---------------------|--------------------|--|
| m.s.avvenim ento | ushort | Codice avvenimento |
| m.s.t_scom m | uchar | Codice tipo scommessa (vedi 7.18. Tabella dei tipi scommessa ammessi nella multipla ippica a riversamento) |
| m.s.g | uchar | Numero dei gruppi di eventi. Specifica quanti sono gli elementi 'Gruppo eventi' seguente |
| | | Gruppo eventi |
| m.s.g.n | uchar | Numero degli eventi specificati |
| m.s.g.ev enti | Uchar[m.s.g. n] | Eventi scommessi. Ogni elemento contiene il numero di un evento |

attributi estesi:

| | |
|------------|--|
| TIME_STAMP | Dipendente dal campo <i>body.esito</i> . Data ed orario di emissione del biglietto. |
| TIPO_VAL | Facoltativo. |
| INFO_RIUN | Obbligatorio. Solo se è presente la relativa richiesta |

5.4. Servizio per la notifica di variazioni dei palinsesti ippici

Questo servizio consente ai PRV ed ai CSMF di essere continuamente aggiornati sulle variazioni dei dati dei palinsesti ippici.

Il servizio offre due modalità operative: 'multicast' e 'a richiesta'

La modalità 'multicast' prevede che le notifiche di variazione del palinsesto siano inviate contemporaneamente a tutti i PRV e CSMF abilitati dal MdF non appena queste variazioni si verificano.

I PRV e CSMF abilitati devono sempre essere pronti a ricevere queste notifiche ed è loro preciso compito e responsabilità accorgersi di non averne ricevute alcune.

Ciò è possibile grazie alla modalità operativa 'a richiesta'

Questa modalità prevede che il client richieda al server il rinvio (a lui soltanto) delle notifiche mai ricevute.

L'identificazione delle notifiche avviene tramite un numero progressivo associato ad ognuna, il quale viene reinizializzato dal server al valore 1 ad ogni cambiamento di data.

5.4.1. NOTIFICA DI VARIAZIONE PALINSESTO

Client abilitati: **PRV, CSMF**

header.id_servizio 1062

header.id_messaggio 1

header.id_PRV 0

header.id_CSMF 0

header.id_TAG 0

- **Descrizione:**

Questo messaggio consiste della sola risposta ed è inviato nella modalità 'multicast'.

• **Risposta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-------------|--------|-----------------------------------|
| dummy | ushort | Vale sempre 1024 |
| progressivo | uint | Numero progressivo della notifica |

| | | |
|-------------------|-------------|----------------------------------|
| attributi estesi: | STATO_PAL | Facoltativo. |
| | STATO_AVV | Facoltativo. |
| | STATO_EVE | Facoltativo. |
| | REF_UFF_AVV | Facoltativo. |
| | AVV_TOT_QU | Facoltativo. |
| | TIME_AVV | Facoltativo. |
| | STATO_SCOM | Facoltativo. |
| | MOD_LISTA | Facoltativo. |
| | DESCR_AVV | Facoltativo. |
| | INS_AVV | Facoltativo. |
| | INS_SCOM | Facoltativo. |
| | ANN_REF | Facoltativo. |
| | ANN_RU_AVV | Facoltativo. |
| | AVV_TOT_AQU | Facoltativo. |
| | RAPP_SCUD | Facoltativo. |
| | INFO_RIUN | Facoltativo. |
| | INS_EVE | Facoltativo. |
| | DESCR_EVE | Facoltativo. |
| | SIGLA_EVE | Facoltativo. |
| | TIME_STAMP | Obbligatorio. |
| | | Data ed orario della variazione. |

5.4.2. RICHIESTA ULTIME NOTIFICHE

Client abilitati: PRV, CSMF

header.id_servizio 1062

header.id_messaggio 2

- **Descrizione:**

Questo messaggio consente ad un client di ottenere tutte le notifiche di variazione del palinsesto a partire da una certa data ed orario specificati. Una volta effettuata la richiesta il server invierà al client le notifiche in sequenza fino all'ultima generata al momento della richiesta.

- **Richiesta:**

header.lung_body 0

attributi estesi: IP_RISP Facoltativo.

TIME_STAMP Obbligatorio.

Data ed orario della prima notifica che si intende ricevere.

• **Risposta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-------------|----------|---|
| esito | ret_code | Esito della richiesta. I campi seguenti possono non essere presenti in caso di esito negativo |
| progressivo | uint | Numero progressivo della notifica |

| | | |
|-------------------|-------------|----------------------------------|
| attributi estesi: | STATO_PAL | Facoltativo. |
| | STATO_AVV | Facoltativo. |
| | STATO_EVE | Facoltativo. |
| | REF_UFF_AVV | Facoltativo. |
| | AVV_TOT_QU | Facoltativo. |
| | TIME_AVV | Facoltativo. |
| | STATO_SCOM | Facoltativo. |
| | MOD_LISTA | Facoltativo. |
| | DESCR_AVV | Facoltativo. |
| | INS_AVV | Facoltativo. |
| | INS_SCOM | Facoltativo. |
| | ANN_REF | Facoltativo. |
| | ANN_RU_AVV | Facoltativo. |
| | AVV_TOT_AQU | Facoltativo. |
| | RAPP_SCUD | Facoltativo. |
| | INFO_RIUN | Facoltativo. |
| | INS_EVE | Facoltativo. |
| | DESCR_EVE | Facoltativo. |
| | SIGLA_EVE | Facoltativo. |
| | TIME_STAMP | Obbligatorio. |
| | | Data ed orario della variazione. |

5.4.3. RICHIESTA NOTIFICA SPECIFICA

Client abilitati: PRV, CSMF

header.id_servizio 1062

header.id_messaggio 3

- **Descrizione:**

Questo messaggio consente ad un client di ottenere una notifica non ricevuta per errore.

- **Richiesta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-------------|--------|------------------------------------|
| anno | ushort | Anno della notifica (da 0 a 65535) |
| mese | uchar | Mese della notifica (da 1 a 12) |
| giorno | uchar | Giorno della notifica (da 1 a 31) |
| progressivo | uint | Numero progressivo della notifica |

attributi estesi: IP_RISP Facoltativo.

• **Risposta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-------------|----------|---|
| esito | ret_code | Esito della richiesta. I campi seguenti possono non essere presenti in caso di esito negativo |
| progressivo | uint | Numero progressivo della notifica |

| | | |
|-------------------|-------------|----------------------------------|
| attributi estesi: | STATO_PAL | Facoltativo. |
| | STATO_AVV | Facoltativo. |
| | STATO_EVE | Facoltativo. |
| | REF_UFF_AVV | Facoltativo. |
| | AVV_TOT_QU | Facoltativo. |
| | TIME_AVV | Facoltativo. |
| | STATO_SCOM | Facoltativo. |
| | MOD_LISTA | Facoltativo. |
| | DESCR_AVV | Facoltativo. |
| | INS_AVV | Facoltativo. |
| | INS_SCOM | Facoltativo. |
| | ANN_REF | Facoltativo. |
| | ANN_RU_AVV | Facoltativo. |
| | AVV_TOT_AQU | Facoltativo. |
| | RAPP_SCUD | Facoltativo. |
| | INFO_RIUN | Facoltativo. |
| | INS_EVE | Facoltativo. |
| | DESCR_EVE | Facoltativo. |
| | SIGLA_EVE | Facoltativo. |
| | TIME_STAMP | Obbligatorio. |
| | | Data ed orario della variazione. |

5.5. Servizio per la notifica di informazioni sull'andamento del gioco al totalizzatore ippico

Questo servizio consente ai PRV e CSMF di essere continuamente aggiornati sull'andamento del gioco al totalizzatore per i palinsesti ippici.

Il servizio offre due modalità operative: 'multicast' e 'a richiesta'.

La modalità 'multicast' prevede che le notifiche riguardanti le quote e i movimenti siano trasmesse contemporaneamente a tutti i PRV e CSMF abilitati dal MdF.

I PRV e CSMF abilitati devono sempre essere pronti a ricevere queste notifiche.

La modalità 'a richiesta' prevede che un client interroghi il server per riottenere i dati dell'ultima notifica.

5.5.1. NOTIFICA QUOTE PER SCOMMESSE SINGOLE IPPICHE

Client abilitati: CSMF, PRV

header.id_servizio 1064

header.id_messaggio 1

header.id_PRV 0

header.id_CSMF 0

header.id_TAG 0

- **Descrizione:**

Questo messaggio consiste della sola risposta ed è inviato nella modalità 'multicast'.

• **Risposta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|--------------|-------------|---|
| dummy | ushort | Vale sempre 1024 |
| palinsesto | ushort | Codice palinsesto |
| cod_avv | ushort | Codice avvenimento |
| stato_avv | char | Stato dell'avvenimento (vedi 7.2. tabella degli stati di un avvenimento/multipla) |
| t_scomm | uchar | Codice tipo scommessa (vedi 7.9. Tabella dei tipi scommessa al totalizzatore) |
| stato_scomm | char | Stato della scommessa (vedi 7.11. tabella degli stati di una scommessa a totalizzatore) |
| movimento | uint | Movimento sulla scommessa |
| stato | uchar | Stato delle quote: 1 = Probabili 2 = Finali 3 = Ufficiali |
| quo_c | uchar | Numero di quote espresse per evento |
| quo_s | uchar | Numero di byte con cui è espressa ogni quota |
| grandezza | uchar | Selezione grandezza in cui sono espresse le quote: 1 = Millesimi 2 = Centesimi 3 = Decimi 4 = Unità 5 = Decine |

| | | |
|----------|-------------------------|--|
| | | 6 = Centinaia 7 = Migliaia |
| n_qe | uchar | Numero degli eventi della lista associata all'avvenimento. Specifica quanti elementi del tipo 'Quota evento' seguono |
| | | Quota evento |
| qe.stato | char | Stato dell'evento (vedi 7.8. tabella degli stati di un evento) |
| qe.quota | uchar[quo_s] [quo_c] | Contiene le <i>quo_c</i> quote, espresse in <i>grandezza</i> , associate all'evento. Ogni quota occupa <i>quo_s</i> byte |

attributi estesi:

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| TIPO_VAL | Facoltativo. |
| JACKPOT | Facoltativo. |
| TIPO_PAGAM | Obbligatorio. |
| | Solo se Stato Quote vale 'Ufficiali' |
| INFO_RIUN_AC | Obbligatorio. |

5.5.2. NOTIFICA QUOTE PER SCOMMESSE PLURIME IPPICHE

Client abilitati: CSMF, PRV

header.id_servizio 1064

header.id_messaggio 2

header.id_PRV 0

header.id_CSMF 0

header.id_TAG 0

• **Descrizione:**

Questo messaggio consiste della sola risposta ed è inviato nella modalità 'multicast'

• **Risposta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-------------|--------|---|
| dummy | ushort | Vale sempre 1024 |
| palinsesto | ushort | Codice palinsesto |
| cod_avv | ushort | Codice avvenimento |
| stato_avv | char | Stato dell'avvenimento (vedi 7.2. tabella degli stati di un avvenimento/multipla) |
| t_scomm | uchar | Codice tipo scommessa (vedi 7.17. Tabella dei tipi scommessa al totalizzatore ippico) |
| stato_scomm | char | Stato della scommessa (vedi 7.11. tabella degli stati di una scommessa a totalizzatore) |
| movimento | uint | Movimento sulla scommessa |
| stato | uchar | Stato delle quote: 1 = Probabili 2 = Finali 3 = Ufficiali |
| pos | uchar | Numero di posizioni della combinazione |
| quo_s | uchar | Numero di byte con cui è espressa ogni quota |
| n_cat | uchar | Numero delle categorie di vincita per combinazione |
| grandezza | uchar | Selezione grandezza in cui sono espresse le quote: 1 = Millesimi 2 = Centesimi 3 = Decimi 4 = Unità |

| | | |
|-----------|-------------------------|--|
| | | 5 = Decine 6 = Centinaia 7 = Migliaia |
| selezione | uchar | Tipo di selezione delle quote effettuata: 1 = Tutte 2 = Più giocate 3 = Meno giocate |
| n_q | uchar | Numero delle quote. Specifica quanti elementi del tipo 'Quota' seguono |
| | | Quota |
| q.comb | uchar[pos] | Combinazione |
| q.quota | uchar[quo_s] [n_cat] | Contenga la quota, espressa in <i>grandezza</i> , associata alla combinazione. La quota occupa <i>quo_s</i> byte. Nel caso di quote ufficiali verrà espressa una quota per ogni categoria <i>n_cat</i> prevista |

| | | |
|-------------------|--------------|--------------------------------------|
| attributi estesi: | TIPO_VAL | Facoltativo. |
| | JACKPOT | Facoltativo. |
| | TIPO_PAGAM | Obbligatorio. |
| | | Solo se Stato Quote vale 'Ufficiali' |
| | INFO_RIUN_AC | Obbligatorio. |

5.5.3. NOTIFICA MOVIMENTI SULLE SCOMMESSE PLURIME IPPICHE

Client abilitati: CSMF, PRV

header.id_servizio 1064

header.id_messaggio 3

header.id_PRV 0

header.id_CSMF 0

header.id_TAG 0

- **Descrizione:**

Questo messaggio consiste della sola risposta ed è inviato nella modalità 'multicast'

- **Risposta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-------------|--------|--|
| dummy | ushort | Vale sempre 1024 |
| palinsesto | ushort | Codice palinsesto |
| cod_avv | ushort | Codice avvenimento |
| stato_avv | char | Stato dell'avvenimento (vedi 7.2. tabella degli stati di un avvenimento/multipla) |
| t_scomm | uchar | Codice tipo scommessa (vedi 7.17. Tabella dei tipi scommessa al totalizzatore ippico) |
| stato_scomm | char | Stato della scommessa (vedi 7.11. tabella degli stati di una scommessa a totalizzatore) |
| movimento | uint | Movimento sulla scommessa |
| pos | uchar | Numero di posizioni del tipo scommessa |
| mov_s | uchar | Numero di byte con cui sono espressi i movimenti per posizione |
| grandezza | uchar | Selezione grandezza in cui sono espresse le quote: 1 = Millesimi 2 = Centesimi 3 = Decimi 4 = Unità 5 = Decine 6 = Centinaia 7 = Migliaia |

| | | |
|----------|-----------------------|--|
| n_me | uchar | Numero degli eventi della lista associata all'avvenimento. Specifica quanti elementi del tipo |
| | | 'Movimento Evento' seguono |
| | | Movimento Evento |
| me.stato | char | Stato dell'evento (vedi 7.8. tabella degli stati di un evento) |
| me.movim | uchar[mov_s] [pos] | Contiene il movimento dell'evento nelle varie posizioni dell'ordine d'arrivo, espresso in <i>grandezza</i> . Ogni movimento occupa <i>mov_s</i> byte |

attributi estesi: TIPO_VAL Facoltativo.
 JACKPOT Facoltativo.
 INFO_RIUN_AC Obbligatorio.

5.5.4. RICHIESTA QUOTE PER SCOMMESSE SINGOLE IPPICHE

Client abilitati: CSMF, PRV

header.id_servizio 1064

header.id_messaggio 4

- **Descrizione:**

Questo messaggio consente ad un client di avere le quote relative a scommesse di tipo singola nell'ambito di un avvenimento di un certo palinsesto.

- **Richiesta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-------------|--------|---|
| palinsesto | ushort | Codice palinsesto |
| avvenimento | ushort | Codice avvenimento |
| t_scomm | uchar | Codice tipo scommessa (vedi 7.17. Tabella dei tipi scommessa al totalizzatore ippico) |

attributi estesi: IP_RISP Facoltativo.

• **Risposta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-------------|-------------------------|--|
| esito | ret_code | Esito della richiesta. I campi seguenti possono non essere presenti in caso di esito negativo |
| palinsesto | ushort | Codice palinsesto |
| cod_avv | ushort | Codice avvenimento |
| stato_avv | char | Stato dell'avvenimento (vedi 7.2. tabella degli stati di un avvenimento/multipla) |
| t_scomm | uchar | Codice tipo scommessa (vedi 7.9. Tabella dei tipi scommessa al totalizzatore) |
| stato_scomm | char | Stato della scommessa (vedi 7.11. tabella degli stati di una scommessa a totalizzatore) |
| movimento | uint | Movimento sulla scommessa |
| stato | uchar | Stato delle quote: 1 = Probabili 2 = Finali 3 = Ufficiali |
| quo_c | uchar | Numero di quote espresse per evento |
| quo_s | uchar | Numero di byte con cui è espressa ogni quota |
| grandezza | uchar | Selezione grandezza in cui sono espresse le quote: 1 = Millesimi 2 = Centesimi 3 = Decimi 4 = Unità 5 = Decine 6 = Centinaia 7 = Migliaia |
| n_qe | uchar | Numero degli eventi della lista associata all'avvenimento. Specifica quanti elementi del tipo 'Quota evento' seguono |
| | | Quota evento |
| qe.stato | char | Stato dell'evento (vedi 7.8. tabella degli stati di un evento) |
| qe.quota | uchar[quo_s] [quo_c] | Contiene le <i>quo_c</i> quote, espresse in <i>grandezza</i> , associate all'evento. Ogni quota occupa <i>quo_s</i> byte |

| | | |
|-------------------|--------------|--------------------------------------|
| attributi estesi: | TIPO_VAL | Facoltativo. |
| | JACKPOT | Facoltativo. |
| | TIPO_PAGAM | Obbligatorio. |
| | | Solo se Stato Quote vale 'Ufficiali' |
| | INFO_RIUN_AC | Obbligatorio. |

5.5.5. RICHIESTA QUOTE PER SCOMMESSE IPPICHE PLURIME

Client abilitati: CSMF, PRV

header.id_servizio 1064

header.id_messaggio 5

- **Descrizione:**

Questo messaggio consente ad un client di avere le quote relative a scommesse di tipo plurima nell'ambito di un avvenimento di un certo palinsesto.

- **Richiesta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-------------|--------|---|
| palinsesto | ushort | Codice palinsesto |
| avvenimento | ushort | Codice avvenimento |
| t_scomm | uchar | Codice tipo scommessa (vedi 7.9. Tabella dei tipi scommessa al totalizzatore) |

| | | |
|-------------------|---------|--------------|
| attributi estesi: | IP_RISP | Facoltativo. |
|-------------------|---------|--------------|

• **Risposta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-------------|-------------------------|---|
| esito | ret_code | Esito della richiesta. I campi seguenti possono non essere presenti in caso di esito negativo |
| palinsesto | ushort | Codice palinsesto |
| cod_avv | ushort | Codice avvenimento |
| stato_avv | char | Stato dell'avvenimento (vedi 7.2. tabella degli stati di un avvenimento/multipla) |
| t_scomm | uchar | Codice tipo scommessa (vedi 7.9. Tabella dei tipi scommessa al totalizzatore) |
| stato_scomm | char | Stato della scommessa (vedi 7.11 tabella degli stati di una scommessa a totalizzatore) |
| movimento | uint | Movimento sulla scommessa |
| stato | uchar | Stato delle quote: 1 = Probabili 2 = Finali 3 = Ufficiali |
| pos | uchar | Numero di posizioni della combinazione |
| quo_s | uchar | Numero di byte con cui è espressa ogni quota |
| n_cat | uchar | Numero delle categorie di vincita per combinazione |
| grandezza | uchar | Selezione grandezza in cui sono espresse le quote: 1 = Millesimi 2 = Centesimi 3 = Decimi 4 = Unità 5 = Decine 6 = Centinaia 7 = Migliaia |
| selezione | uchar | Tipo di selezione delle quote effettuata: 1 = Tutte 2 = Più giocate 3 = Meno giocate |
| n_q | uchar | Numero delle quote. Specifica quanti elementi del tipo 'Quota' seguono |
| | | Quota |
| q.comb | uchar[pos] | Combinazione |
| q.quota | uchar[quo_s] [n_cat] | Contiene la quota, espressa in <i>grandezza</i> , associata alla combinazione. La quota occupa <i>quo_s</i> byte. Nel caso di quote ufficiali verrà espressa una quota per ogni categoria <i>n_cat</i> prevista |

attributi estesi:

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| TIPO_VAL | Facoltativo. |
| JACKPOT | Facoltativo. |
| TIPO_PAGAM | Obbligatorio. |
| | Solo se Stato Quote vale 'Ufficiali' |
| INFO_RIUN_AC | Obbligatorio. |

5.5.6. RICHIESTA DELLA QUOTA MINIMA E DI QUELLA MASSIMA PER CAPOGIOCO PER SCOMMESSE PLURIME

Client abilitati: CSMF, PRV

header.id_servizio 1064

header.id_messaggio 6

- **Descrizione:**

Questo messaggio consente ad un client di avere la quota minima e quella massima per capogioco relative a scommesse di tipo plurima nell'ambito di un avvenimento di un certo palinsesto.

- **Richiesta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-------------|--------|---|
| Palinsesto | Ushort | Codice palinsesto |
| Avvenimento | Ushort | Codice avvenimento |
| t_scomm | Uchar | Codice tipo scommessa (vedi 7.9. Tabella dei tipi scommessa al totalizzatore) |

attributi estesi: IP_RISP Facoltativo.

• **Risposta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-------------|--------------|--|
| Esito | ret_code | Esito della richiesta. I campi seguenti possono non essere presenti in caso di esito negativo |
| Palinsesto | Ushort | Codice palinsesto |
| cod_avv | Ushort | Codice avvenimento |
| stato_avv | Char | Stato dell'avvenimento (vedi 7.2. tabella degli stati di un avvenimento/multipla) |
| t_scomm | Uchar | Codice tipo scommessa (vedi 7.9. Tabella dei tipi scommessa al totalizzatore) |
| stato_scomm | Char | Stato della scommessa (vedi 7.11. tabella degli stati di una scommessa a totalizzatore) |
| Movimento | Uint | Movimento sulla scommessa |
| Stato | Uchar | Stato delle quote: 1 = Probabili 2 = Finali |
| Pos | Uchar | Numero di posizioni della combinazione |
| quo_s | Uchar | Numero di byte con cui è espressa ogni quota |
| grandezza | Uchar | Selezione grandezza in cui sono espresse le quote: 1 = Millesimi 2 = Centesimi 3 = Decimi 4 = Unità 5 = Decine 6 = Centinaia 7 = Migliaia |
| n_q | Uchar | Numero degli eventi della lista associata all'avvenimento. Specifica quanti elementi del tipo 'Quote evento' seguono |
| | | Quote evento |
| q.stato | Char | Stato dell'evento (vedi 7.8. tabella degli stati di un evento) |
| q.comb_min | uchar[pos] | Combinazione con quota minima |
| q.q_min | uchar[quo_s] | Quota, espressa in <i>grandezza</i> , associata alla combinazione <i>q.comb_min</i> . La quota occupa <i>quo_s</i> byte |
| q.comb_max | uchar[pos] | Combinazione con quota massima |
| q.q_max | uchar[quo_s] | Quota, espressa in <i>grandezza</i> , associata alla combinazione <i>q.comb_max</i> . La quota occupa <i>quo_s</i> byte |

attributi estesi: TIPO_VAL Facoltativo.
 JACKPOT Facoltativo.
 INFO_RIUN_AC Obbligatorio.

5.5.7. RICHIESTA MOVIMENTI SULLE SCOMMESSE PLURIME IPPICHE

Client abilitati: CSMF, PRV

header.id_servizio 1064

header.id_messaggio 7

- **Descrizione:**

Questo messaggio consente ad un client di avere i movimenti relativi a scommesse di tipo plurima nell'ambito di un avvenimento di un certo palinsesto.

- **Richiesta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-------------|--------|---|
| palinsesto | ushort | Codice palinsesto |
| avvenimento | ushort | Codice avvenimento |
| t_scomm | uchar | Codice tipo scommessa (vedi 7.9. Tabella dei tipi scommessa al totalizzatore) |

attributi estesi: IP_RISP Facoltativo.

• **Risposta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-------------|-----------------------|--|
| esito | ret_code | Esito della richiesta. I campi seguenti possono non essere presenti in caso di esito negativo |
| palinsesto | ushort | Codice palinsesto |
| cod_avv | ushort | Codice avvenimento |
| stato_avv | char | Stato dell'avvenimento (vedi 7.2. tabella degli stati di un avvenimento/multipla) |
| t_scomm | uchar | Codice tipo scommessa (vedi 7.9. Tabella dei tipi scommessa al totalizzatore) |
| stato_scomm | char | Stato della scommessa (vedi 7.11. tabella degli stati di una scommessa a totalizzatore) |
| movimento | uint | Movimento sulla scommessa |
| pos | uchar | Numero di posizioni del tipo scommessa |
| mov_s | uchar | Numero di byte con cui sono espressi i movimenti per posizione |
| grandezza | uchar | Selezione grandezza in cui sono espresse le quote: 1 = Millesimi 2 = Centesimi 3 = Decimi 4 = Unità 5 = Decine 6 = Centinaia 7 = Migliaia |
| n_me | uchar | Numero degli eventi della lista associata all'avvenimento. Specifica quanti elementi del tipo 'Movimento Evento' seguono |
| | | Movimento Evento |
| me.stato | char | Stato dell'evento (vedi 7.8. tabella degli stati di un evento) |
| me.movim | uchar[mov_s] [pos] | Contiene il movimento dell'evento nelle varie posizioni dell'ordine d'arrivo, espresso in <i>grandezza</i> . Ogni movimento occupa <i>mov_s</i> byte |

attributi estesi:

| | |
|--------------|---------------|
| TIPO_VAL | Facoltativo. |
| JACKPOT | Facoltativo. |
| INFO_RIUN_AC | Obbligatorio. |

5.6. Servizio di gestione scommesse ippiche a quota fissa

Questo servizio consente ai CSMF, tramite i loro TAG, di vendere, pagare, rimborsare ed annullare scommesse ippiche a quota fissa. Le informazioni su un biglietto già emesso possono essere richieste da un PRV, CSMF o TAG.

5.6.1. VENDITA

Client abilitati: **TAG**

header.id_servizio 1070

header.id_messaggio 1

- **Descrizione:**

Questo messaggio consente ad un TAG di vendere scommesse ippiche a quota fissa.

- **Richiesta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|------------|--------|--|
| palinsesto | ushort | Codice del palinsesto |
| importo | uint | Importo della scommessa |
| modalità | uchar | Modalità di scommessa: 1 = Singola 2 = Multipla |
| n_sc | uchar | Numero di scommesse del biglietto. Specifica quanti elementi del tipo 'Dettaglio scommessa' seguono. Nel caso di giocata singola deve valere 1 |
| | | Dettaglio scommessa |
| ds.avv | ushort | Codice avvenimento |
| ds.t_scomm | uchar | Codice numerico tipo scommessa (vedi 5.1.7. SCOMMESSE A QUOTA FISSA) |
| ds.evento | uchar | Numero dell'evento scommesso |
| ds.quota | ushort | Quota associata all'evento espressa in centesimi |

attributi estesi:

| | |
|----------------|---------------|
| TAG_CASSA | Facoltativo. |
| TIPO_VAL | Facoltativo. |
| MDF_QF_MAX_PAG | Obbligatorio. |
| IP_RISP | Facoltativo. |

• **Risposta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-----------|----------|---|
| esito | ret_code | Esito della richiesta. I campi seguenti possono non essere presenti in caso di esito negativo |
| id_ticket | bit[48] | Vedi 7.3. numero identificativo biglietto |
| prog_CSMF | uint | Progressivo della transazione nell'ambito del tipo di gioco effettuato e del CSMF |

attributi estesi:

| | |
|----------------|--|
| TAG_CASSA | Facoltativo. |
| TAG_MOV | Obbligatorio. |
| TIME_STAMP | Obbligatorio. |
| TIPO_VAL | Facoltativo. |
| MDF_QF_MAX_PAG | Obbligatorio. |
| NUM_PART | Obbligatorio. |
| ERR_MUL | Dipendente dal campo <i>body.esito</i> . |

5.6.2. PAGAMENTO/RIMBORSO

Client abilitati: TAG

header.id_servizio 1070

header.id_messaggio 2

• **Descrizione:**

Questo messaggio consente ad un TAG di pagare o rimborsare un biglietto di scommessa ippica a quota fissa.

- **Richiesta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-----------|---------|---|
| id ticket | bit[48] | Vedi 7.3. numero identificativo biglietto |

attributi estesi:

| | |
|-----------|---------------|
| TAG_CASSA | Facoltativo. |
| TAG_MOV | Obbligatorio. |
| TIPO_VAL | Facoltativo. |
| IP_RISP | Facoltativo. |

- **Risposta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-----------|----------|---|
| esito | ret_code | Esito della richiesta. I campi seguenti possono non essere presenti in caso di esito negativo |
| id ticket | bit[48] | Vedi 7.3. numero identificativo biglietto |

attributi estesi:

| | |
|------------|---------------|
| TAG_MOV | Obbligatorio. |
| TIME_STAMP | Obbligatorio. |
| TIPO_VAL | Facoltativo. |

5.6.3. ANNULLO

Client abilitati: **TAG**

header.id_servizio 1070

header.id_messaggio 3

- **Descrizione:**

Questo messaggio consente ad un TAG di annullare un biglietto di scommessa ippica a quota fissa.

- **Richiesta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-----------|---------|---|
| id_ticket | bit[48] | Vedi 7.3. numero identificativo biglietto |

| | | |
|-------------------|-----------|---------------|
| attributi estesi: | TAG_CASSA | Facoltativo. |
| | TIPO_VAL | Facoltativo. |
| | IP_RISP | Facoltativo. |
| | TAG_MOV | Obbligatorio. |

- **Risposta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-----------|----------|---|
| Esito | ret_code | Esito della richiesta. I campi seguenti possono non essere presenti in caso di esito negativo |
| id_ticket | bit[48] | Vedi 7.3. numero identificativo biglietto |

| | | |
|-------------------|------------|---------------|
| attributi estesi: | TIME_STAMP | Obbligatorio. |
| | TIPO_VAL | Facoltativo. |
| | TAG_MOV | Obbligatorio. |

5.6.4. INFORMAZIONI BIGLIETTO

Client abilitati: TAG, CSMF, PRV

header.id_servizio 1070

header.id_messaggio 4

- **Descrizione:**

Questo messaggio consente ad un client di ottenere dal MdF informazioni relative ad un biglietto ippico a quota fissa già emesso.

• **Richiesta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-----------|---------|---|
| id_ticket | bit[48] | Vedi 7.3. numero identificativo biglietto |

attributi estesi: IP_RISP Facoltativo.
 R_INFO_RIUN Facoltativo.

• **Risposta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|------------|----------|--|
| esito | ret_code | Esito della richiesta. I campi seguenti possono non essere presenti in caso di esito negativo |
| stato | uchar | Stato del biglietto (vedi 7.4. tabella degli stati di un biglietto). |
| id_ticket | bit[48] | Vedi 7.3. numero identificativo biglietto |
| prog_CSMF | uint | Progressivo della transazione nell'ambito del tipo di gioco effettuato e del CSMF |
| palinsesto | ushort | Codice del palinsesto |
| importo | uint | Importo della scommessa |
| modalità | uchar | Modalità di scommessa: 1 = Singola 2 = Multipla |
| n_sc | uchar | Numero di scommesse del biglietto. Specifica quanti elementi del tipo 'Dettaglio scommessa' seguono. Nel caso di giocata singola deve valere 1 |
| | | Dettaglio scommessa |
| ds.avv | ushort | Codice avvenimento scommesso |
| ds.t_scomm | uchar | Codice tipo scommessa (vedi 5.1.7 SCOMMESSE A QUOTA FISSA) |
| ds.evento | uchar | Numero dell'evento scommesso |
| ds.quota | ushort | Quota associata all'evento espressa in centesimi |

attributi estesi: TIME_STAMP Dipendente dal campo *body.esito*.
 TIPO_VAL Facoltativo.
 NUM_PART Obbligatorio.
 INFO_RIUN_QF Obbligatorio.
 Solo se è presente la relativa richiesta

5.7. Comunicati MdF inerenti le scommesse ippiche

Questo servizio consente ai PRV ed ai CSMF di ricevere comunicati emessi dal MdF e inerenti le scommesse ippiche.

Il servizio offre due modalità operative: 'multicast' e 'a richiesta'.

La modalità 'multicast' prevede che i comunicati siano inviati contemporaneamente a tutti i PRV e CSMF abilitati dal MdF.

I PRV e CSMF abilitati devono sempre essere pronti a ricevere questi comunicati ed è loro preciso compito e responsabilità accorgersi di non averne ricevuti alcuni.

Ciò è possibile grazie alla modalità operativa 'a richiesta'.

Questa modalità prevede che il client richieda al server il rinvio (a lui soltanto) dei comunicati mai ricevuti.

L'identificazione dei comunicati avviene tramite un numero progressivo assegnato direttamente dal server.

5.7.1. EMISSIONE COMUNICATO

Client abilitati: **PRV, CSMF**

header.id_servizio 1085

header.id_messaggio 1

header.id_PRV 0

header.id_CSMF 0

header.id_TAG \ 0

- **Descrizione:**

Questo messaggio consiste della sola risposta ed è inviato nella modalità 'multicast'.

- **Risposta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-------------|-----------|---|
| Esito | ret_code | Esito della richiesta. I campi seguenti possono non essere presenti in caso di esito negativo |
| Progressivo | uint | Numero progressivo del comunicato |
| n_r | uchar | Numero delle righe del comunicato. Specifica quanti elementi del tipo 'Riga' seguono |
| | | Riga |
| Len | uchar | Lunghezza della riga |
| Text | char[Len] | Testo della riga |

attributi estesi: TIME STAMP Obbligatorio.

Data ed orario del comunicato.

5.8. Rendicontazione contabile del CSMF

Questo servizio consente ai PRV ed ai CSMF di ottenere dati di rendicontazione contabile.

5.8.1. RENDICONTO GIORNALIERO

Client abilitati: PRV e CSMF

```
header.id servizio 1100
```

header.id_messaggio 5

- **Descrizione:**

Questo messaggio consente ad un CSMF di ricevere dal MdF i dati per l'analisi economico finanziaria per data di competenza con il dettaglio per tipo concessione.

Se la richiesta proviene da un PRV il risultato sarà la somma dei dati di tutti i CSMF a lui referenti.

- **Richiesta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|------------|--------|---|
| Anno | ushort | Anno richiesto (da 0 a 65535) |
| Mese | uchar | Mese richiesto (da 1 a 12) |
| Giorno | uchar | Giorno richiesto (da 1 a 31) |
| tipo_conc | uchar | Tipo concessione (vedi 7.20. Tabella dei tipi di concessione) |
| tipo_gioco | uchar | Tipo gioco (vedi 7.6. tabella dei tipi gioco) |

attributi estesi: IP_RISP Facoltativo.

- **Risposta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|------------|----------|---|
| Esito | ret_code | Esito della richiesta. I campi seguenti possono non essere presenti in caso di esito negativo |
| Anno | ushort | Anno richiesto (da 0 a 65535) |
| Mese | uchar | Mese richiesto (da 1 a 12) |
| Giorno | uchar | Giorno richiesto (da 1 a 31) |
| tipo_conc | uchar | Tipo concessione (vedi 7.20. Tabella dei tipi di concessione) |
| tipo_gioco | uchar | Tipo gioco richiesto (vedi 7.6. tabella dei tipi gioco) |
| n_al_prel | uchar | Numero delle aliquote di prelievo per le quali si specificano i dati relativi. Specifica quanti sono gli elementi 'Aliquota di Prelievo' seguenti |
| | | Aliquota di Prelievo |
| a.al_prel | ushort | Valore in centesimi dell'aliquota di prelievo |
| a.n_cau | uchar | Numero di causali di rendiconto per le quali si specificano i dati relativi. Specifica quanti sono gli elementi 'Causale di Rendiconto' seguenti |
| | | Causale di Rendiconto |
| a.c.cau | ushort | Causale di rendiconto (vedi 7.12. tabella dei codici di causale di rendiconto) |
| a.c.num | uint | Numero (il significato dipende dalla Causale di Rendiconto) |
| a.c.imp | money | Importo (il significato dipende dalla Causale di Rendiconto) |
| a.c.aliq | ushort | Aliquota espressa in centesimi (il significato dipende dalla Causale di Rendiconto) |

| | | |
|-------------------|-----------|--|
| attributi estesi: | CSMF_ANAG | Obbligatorio. |
| | | Presente solo nel caso di richiesta da PRV |
| | TIPO VAL | Facoltativo. |

5.9. Elenchi biglietti

Questo servizio consente ai CSMF di ottenere diverse tipologie di elenchi di biglietti.

5.9.1. ELENCO BIGLIETTI AL TOTALIZZATORE DA PAGARE/RIMBORSARE

Client abilitati: CSMF

header.id servizio 1101

header.id messaggio 1

- **Descrizione:**

Questo messaggio consente ad un client di ottenere l'elenco parziale o totale dei biglietti a totalizzatore da pagare e/o rimborsare per data di competenza.

- **Richiesta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|--------------|--------|--|
| anno | ushort | Anno di competenza richiesto (da 0 a 65535) |
| mese | uchar | Mese di competenza richiesto (da 1 a 12) |
| giorno | uchar | Giorno di competenza richiesto (da 1 a 31) |
| tkt_iniziale | uint | Posizione del biglietto iniziale nell'elenco richiesto (da 1 a 4294967295) |
| tkt_finale | uint | Posizione del biglietto finale nell'elenco richiesto (da 1 a 4294967295) |

| | | |
|-------------------|-----------|--------------|
| attributi estesi: | IP_RISP | Facoltativo. |
| | TCK_SEL | Facoltativo. |
| | TIPO CONC | Facoltativo. |

• **Risposta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-------------|----------|---|
| esito | ret_code | Esito della richiesta. I campi seguenti possono non essere presenti in caso di esito negativo |
| n_tkt | uint | Numero di biglietti. Specifica quanti sono gli elementi 'Biglietto' seguenti |
| | | Biglietto |
| b.id_CSMF | ushort | Identificativo del CSMF |
| b.id_ticket | bit[48] | Vedi 7.3. numero identificativo biglietto |
| b.prezzo | uint | Prezzo del biglietto |
| b.vincita | money | Importo di vincita |
| b.rimborso | uint | Importo di rimborso |
| b.anno | ushort | Anno di vendita (da 0 a 65535) |
| b.mese | uchar | Mese di vendita (da 1 a 12) |
| b.giorno | uchar | Giorno di vendita (da 1 a 31) |
| b.ora | uchar | Ora di vendita (0-23) |
| b.min | uchar | Minuto di vendita (0-59) |
| b.sec | uchar | Secondo di vendita (0-59) |

| | | |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|
| attributi estesi: | TIPO_VAL | Facoltativo. |
| | TIPO_CONC | Obbligatorio. |
| | | Solo se è presente nella richiesta. |
| | TCK_SEL | Obbligatorio. |
| | | Solo se è presente nella richiesta. |

5.9.2. ELENCO BIGLIETTI AL TOTALIZZATORE PAGATI/RIMBORSATI

Client abilitati: CSMF

header.id_servizio 1101

header.id_messaggio 2

- **Descrizione:**

Questo messaggio consente ad un client di ottenere l'elenco parziale o totale dei biglietti a totalizzatore pagati e/o rimborsati per data di competenza.

- **Richiesta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|--------------|--------|--|
| anno | ushort | Anno di competenza richiesto (da 0 a 65535) |
| mese | uchar | Mese di competenza richiesto (da 1 a 12) |
| giorno | uchar | Giorno di competenza richiesto (da 1 a 31) |
| tkt_iniziale | uint | Posizione del biglietto iniziale nell'elenco richiesto (da 1 a 4294967295) |
| tkt_finale | uint | Posizione del biglietto finale nell'elenco richiesto (da 1 a 4294967295) |

attributi estesi: IP_RISP Facoltativo.

TIPO_CONC Facoltativo.

TCK_SEL Facoltativo.

• **Risposta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|--------------|-------------|---|
| esito | ret_code | Esito della richiesta. I campi seguenti possono non essere presenti in caso di esito negativo |
| n_tkt | uint | Numero di biglietti. Specifica quanti sono gli elementi 'Biglietto' seguenti |
| Biglietto | | |
| b.id_CSMF | ushort | Identificativo del CSMF |
| b.id_ticket | bit[48] | Vedi 7.3. numero identificativo biglietto |
| b.prezzo | uint | Costo del biglietto |
| b.vincita | money | Importo di vincita |
| b.rimborso | uint | Importo di rimborso |
| b.anno | ushort | Anno di vendita (da 0 a 65535) |
| b.mese | uchar | Mese di vendita (da 1 a 12) |
| b.giorno | uchar | Giorno di vendita (da 1 a 31) |
| b.ora | uchar | Ora di vendita (0-23) |
| b.min | uchar | Minuto di vendita (0-59) |
| b.sec | uchar | Secondo di vendita (0-59) |
| b.anno_pag | ushort | Anno di pagamento (da 0 a 65535) |
| b.mese_pag | uchar | Mese di pagamento (da 1 a 12) |
| b.giorno_pag | uchar | Giorno di pagamento (da 1 a 31) |
| b.ora_pag | uchar | Ora di pagamento (0-23) |
| b.min_pag | uchar | Minuto di pagamento (0-59) |
| b.sec_pag | uchar | Secondo di pagamento (0-59) |

| | | |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|
| attributi estesi: | TIPO_VAL | Facoltativo. |
| | TIPO_CONC | Obbligatorio. |
| | | Solo se è presente nella richiesta. |
| | TCK_SEL | Obbligatorio. |
| | | Solo se è presente nella richiesta. |

5.9.3. ELENCO BIGLIETTI A TOTALIZZATORE PRESCRITTI

Client abilitati: CSMF

header.id_servizio 1101

header.id_messaggio 3

- **Descrizione:**

Questo messaggio consente ad un client di ottenere l'elenco parziale o totale dei biglietti a totalizzatore prescritti per data di competenza.

- **Richiesta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|---------------|--------|--|
| anno | ushort | Anno di competenza richiesto (da 0 a 65535) |
| mese | uchar | Mese di competenza richiesto (da 1 a 12) |
| giorno | uchar | Giorno di competenza richiesto (da 1 a 31) |
| tkit_iniziale | uint | Posizione del biglietto iniziale nell'elenco richiesto (da 1 a 4294967295) |
| tkit_finale | uint | Posizione del biglietto finale nell'elenco richiesto (da 1 a 4294967295) |

attributi estesi: IP_RISP Facoltativo.

TCK_SEL Facoltativo.

TIPO_CONC Facoltativo.

• **Risposta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-----------------|----------|---|
| esito | ret_code | Esito della richiesta. I campi seguenti possono non essere presenti in caso di esito negativo |
| n_tkt | uint | Numero di biglietti. Specifica quanti sono gli elementi 'Biglietto' seguenti |
| | | Biglietto |
| b.id_CSMF | ushort | Identificativo del CSMF |
| b.id_ticket | bit[48] | Vedi 7.3. numero identificativo biglietto |
| b.prezzo | uint | Costo del biglietto |
| b.vincita | money | Importo di vincita |
| b.rimborso | uint | Importo di rimborso |
| b.anno | ushort | Anno di vendita (da 0 a 65535) |
| b.mese | uchar | Mese di vendita (da 1 a 12) |
| b.giorno | uchar | Giorno di vendita (da 1 a 31) |
| b.ora | uchar | Ora di vendita (0-23) |
| b.min | uchar | Minuto di vendita (0-59) |
| b.sec | uchar | Secondo di vendita (0-59) |
| b.anno_prescr | ushort | Anno di prescrizione (da 0 a 65535) |
| b.mese_prescr | uchar | Mese di prescrizione (da 1 a 12) |
| b.giorno_prescr | uchar | Giorno di prescrizione (da 1 a 31) |

| | | |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|
| attributi estesi: | TIPO_VAL | Facoltativo. |
| | TIPO_CONC | Obbligatorio. |
| | | Solo se è presente nella richiesta. |
| | TCK_SEL | Obbligatorio. |
| | | Solo se è presente nella richiesta. |

5.9.4. ELENCO BIGLIETTI A QUOTA FISSA PRESCRITTI

Client abilitati: **PRV**

header.id_servizio 1101

header.id_messaggio 6

- **Descrizione:**

Questo messaggio consente ad un client di ottenere l'elenco parziale o totale dei biglietti a quota fissa prescritti per data di competenza.

- **Richiesta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|--------------|--------|---|
| anno | ushort | Anno di competenza richiesto (da 0 a 65535) |
| mese | uchar | Mese di competenza richiesto (da 1 a 12) |
| giorno | uchar | Giorno di competenza richiesto (da 1 a 31) |
| tkt_iniziale | ushort | Posizione del biglietto iniziale nell'elenco richiesto (da 1 a 65535) |
| tkt_finale | ushort | Posizione del biglietto finale nell'elenco richiesto (da 1 a 65535) |

attributi estesi: IP_RISP Facoltativo.

TIPO_CONC Facoltativo.

• **Risposta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-----------------|-------------|---|
| esito | ret_code | Esito della richiesta. I campi seguenti possono non essere presenti in caso di esito negativo |
| n_tkt | ushort | Numero di biglietti. Specifica quanti sono gli elementi 'Biglietto' seguenti |
| | | Biglietto |
| b.id_CSMF | ushort | Identificativo del CSMF |
| b.id_ticket | bit[48] | Vedi 7.3. numero identificativo biglietto |
| b.prezzo | ulong | Prezzo del biglietto complessivo |
| b.vincita | uint | Importo di vincita |
| b.anno | ushort | Anno di vendita (da 0 a 65535) |
| b.mese | uchar | Mese di vendita (da 1 a 12) |
| b.giorno | uchar | Giorno di vendita (da 1 a 31) |
| b.ora | uchar | Ora di vendita (0-23) |
| b.min | uchar | Minuto di vendita (0-59) |
| b.sec | uchar | Secondo di vendita (0-59) |
| b.anno_prescr | ushort | Anno di prescrizione (da 0 a 65535) |
| b.mese_prescr | uchar | Mese di prescrizione (da 1 a 12) |
| b.giorno_prescr | uchar | Giorno di prescrizione (da 1 a 31) |

attributi estesi: TIPO_VAL Facoltativo.
 TIPO_CONC Obbligatorio.
 Solo se è presente nella richiesta.

5.10. Servizio per la distribuzione di dati statistici

Questo servizio consente ai PRV ed ai CSMF di ottenere dati statistici.

5.10.1. DATI GLOBALI PER TIPO DI GIOCO

Client abilitati: PRV

header.id_servizio 1110

header.id_messaggio 1

- **Descrizione:**

Questo messaggio consente ad un PRV di ottenere dal MdF alcuni dati globali (numero di biglietti giocati, totale del movimento) per tipo di gioco.

- **Richiesta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|--------|--------|-------------------------------|
| anno | ushort | Anno richiesto (da 0 a 65535) |
| mese | uchar | Mese richiesto (da 1 a 12) |
| giorno | uchar | Giorno richiesto (da 1 a 31) |

attributi estesi: IP_RISP Facoltativo.

TIPO_CONC Facoltativo.

• **Risposta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|--------------|----------|---|
| esito | ret_code | Esito della richiesta. I campi seguenti possono non essere presenti in caso di esito negativo |
| anno | ushort | Anno richiesto (da 0 a 65535) |
| mese | uchar | Mese richiesto (da 1 a 12) |
| giorno | uchar | Giorno richiesto (da 1 a 31) |
| n_tipi_gioco | uchar | Numero dei tipi di gioco per i quali si specificano i dati relativi. Specifica quanti sono gli elementi 'Dati' seguenti |
| | | Dati |
| d.tipo_gioco | uchar | Tipo gioco (vedi 7.6. tabella dei tipi gioco) |
| d.movimento | ulong | Importo totale scommesso sul tipo di gioco |
| d.biglietti | uint | Numero totale di biglietti giocati per il tipo di gioco |

attributi estesi:

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| TIPO_VAL | Facoltativo. |
| TIPO_CONC | Obbligatorio. |
| | Solo se è presente nella richiesta. |

5.10.2. RISULTATO UFFICIALE AVVENIMENTO AL TOTALIZZATOREClient abilitati: **PRV**

header.id_servizio 1110

header.id_messaggio 2

- **Descrizione:**

Questo messaggio consente ai PRV e CSMF di ottenere dal MdF il risultato ufficiale di un avvenimento al totalizzatore.

- **Richiesta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-------------|--------|--------------------|
| palinsesto | ushort | Codice palinsesto |
| avvenimento | ushort | Codice avvenimento |

attributi estesi: **IP_RISP** Facoltativo.

- **Risposta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-------------|----------|---|
| esito | ret_code | Esito della richiesta. I campi seguenti possono non essere presenti in caso di esito negativo |
| palinsesto | ushort | Codice palinsesto |
| avvenimento | ushort | Codice avvenimento |
| stato_avv | char | Stato dell'avvenimento (vedi 7.2. tabella degli stati di un avvenimento/multipla). |
| n_pos | uchar | Numero delle posizioni. Specifica quanti sono gli elementi 'Posizione' seguenti |
| | | Posizione |
| p.pos | uchar | Posizione nell'ordine d'arrivo |
| p.eve | uchar | Numero dell'evento |

attributi estesi: **TIME_STAMP** Obbligatorio.

Data ed orario attuale del MdF

5.10.3. QUOTE UFFICIALI SCOMMESSA SU AVVENIMENTO AL TOTALIZZATORE

Client abilitati: **PRV**

header.id_servizio 1110

header.id_messaggio 4

- **Descrizione:**

Questo messaggio consente ai PRV e CSMF di ottenere dal MdF le quote ufficiali per una scommessa su un avvenimento al totalizzatore.

- **Richiesta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-------------|--------|---|
| palinsesto | ushort | Codice palinsesto |
| avvenimento | ushort | Codice avvenimento |
| t_scomm | uchar | Codice tipo scommessa (vedi 7.9. tabella dei tipi scommessa al totalizzatore) |

attributi estesi: **IP_RISP** Facoltativo.

• **Risposta:**

body:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-------------|--------------|--|
| esito | ret_code | Esito della richiesta. I campi seguenti possono non essere presenti in caso di esito negativo |
| palinsesto | ushort | Codice palinsesto |
| avvenimento | ushort | Codice avvenimento |
| stato_avv | char | Stato dell'avvenimento (vedi 7.2. tabella degli stati di un avvenimento/multipla) |
| t_scomm | uchar | Codice tipo scommessa (vedi 7.9. tabella dei tipi scommessa al totalizzatore) |
| stato_scomm | char | Stato della scommessa (vedi 7.11. tabella degli stati di una scommessa a totalizzatore) |
| movimento | money | Movimento sulla scommessa |
| pos_c | uchar | Numero delle posizioni espresse per combinazione |
| n_cat | uchar | Numero di categorie di vincita per combinazione |
| grandezza | uchar | Selezione grandezza in cui sono espresse le quote: 1 = Millesimi 2 = Centesimi 3 = Decimi 4 = Unità 5 = Decine 6 = Centinaia 7 = Migliaia |
| n_c | uchar | Numero delle combinazioni. Specifica quanti sono gli elementi 'Combinazione' seguenti |
| | | Combinazione |
| c.comb | uchar[pos_c] | Elementi della combinazione (eventi) |
| c.quota | money[n_cat] | Contiene la quota, espressa in <i>grandezza</i> , per ogni <i>n_cat</i> categoria prevista associata alla combinazione |

| | | |
|-------------------|------------|--------------------------------|
| attributi estesi: | TIPO_VAL | Facoltativo. |
| | JACKPOT | Facoltativo. |
| | TIPO_PAGAM | Obbligatorio. |
| | TIME_STAMP | Obbligatorio. |
| | | Data ed orario attuale del MdF |

6. Gli attributi estesi

Gli *attributi estesi* consentono, a secondo delle necessità del client o del server, di estendere le informazioni trasportate da un certo messaggio senza dover modificare il formato del *body*.

- L'entità destinataria di un certo messaggio può facilmente determinare se nel messaggio sono presenti, e dove, degli attributi estesi semplicemente analizzando i campi *lung_ae* e *lung_body* dell'*header*.

Gli attributi estesi consistono di una struttura formata dai seguenti campi:

| Campo | Tipo | Descrizione |
|-------|-------------|--|
| id | ushort | Numero identificativo dell'attributo esteso. Ogni tipo di attributo esteso ha un numero identificativo diverso ed univocamente assegnato nell'ambito del protocollo. |
| lung | uchar | Lunghezza del campo seguente (0...255). Il valore 0 indica che il campo seguente non è presente |
| dati | uchar[lung] | Dati dell'attributo esteso. A questo campo verranno dati uno o più nomi a secondo dell'attributo esteso |

Per ogni attributo esteso viene, inoltre, specificata una sigla mnemonica che facilita l'identificazione dell'attributo nel presente documento.

Di seguito sono riportati i formati ed i numeri identificativi degli attributi estesi del protocollo.

6.1. (TAG_CASSA) Saldo cassa del TAG

Questo attributo esteso è inviato da un client al server insieme ai messaggi di richiesta di pagamento/rimborso di una scommessa.

Tramite questa informazione il server è in grado di verificare che nella cassa del TAG sia presente abbastanza contante per effettuare il pagamento/rimborso. In caso contrario, il server non autorizzerà il pagamento/rimborso.

Nel caso l'attributo esteso non venga inviato insieme ai messaggi di pagamento/rimborso, il server non effettuerà il controllo sulla cassa del TAG.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: TAG_CASSA

| Campo | | Valore | |
|-------|--------|--------|-----------------------------|
| id | | 1024 | |
| lung | | 4 | |
| dati | s_cass | int | Saldo casso del TAG in Lit. |

6.2. (TAG_MOV) Movimenti di cassa del TAG

Questo attributo esteso è inviato dal server ad un client nella risposta ad una transazione che ha implicato una movimentazione di cassa del TAG.

Tramite questa informazione un TAG è in grado di controllare e tenere aggiornata la contabilità di cassa.

Ogni movimento è identificato da un codice di causale (vedi 7.1 tabella dei codici di causale).

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: **TAG_MOV**

| Campo | | Valore | |
|-------|--------|--|---|
| id | | 1025 | |
| lung | | 7 + 6 x numero delle coppie caus/imp specificate | |
| dati | id_tkt | bit[48] | Vedi 7.3. numero identificativo biglietto |
| | t_gio | uchar | Tipo gioco (vedi 7.6. tabella dei tipi gioco) |
| | caus | ushort | Causale del movimento |
| | imp | int | Importo del movimento |
| | | | ... |
| | caus | ushort | Causale del movimento |
| | imp | int | Importo del movimento |

6.3. (TIME_STAMP) Time stamp

Questo attributo esteso è inviato da un server al client nei messaggio di risposta di tutte quelle transazioni in cui il client ha necessità di conoscere l'esatto momento in cui il server ha processato applicativamente la richiesta.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: **TIME_STAMP**

| Campo | | Valore | |
|-------|--------|--------|-------------------|
| id | | 1027 | |
| lung | | 7 | |
| dati | anno | ushort | Anno da 0 a 65535 |
| | mese | uchar | Mese (1-12) |
| | giorno | uchar | Giorno (1-31) |
| | ora | uchar | Ora (0-23) |
| | min | uchar | Minuto (0-59) |
| | sec | uchar | Secondo (0-59) |

6.4. (TIPO_VAL) Identificazione valuta

Questo attributo esteso è inviato dal TAG al MdF insieme alle transazioni contabili non effettuate in contanti o in Lit.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: **TIPO_VAL**

| Campo | | Valore | |
|-------|--------|----------------|---|
| id | | 1030 | |
| lung | | 2 + dati.v_len | |
| dati | id_v | uchar | Codice identificativo della valuta (vedi 7.7. tabella dei tipi valuta) |
| | v_len | uchar | Lunghezza del campo seguente. Se vale 0 il campo seguente non è presente |
| | v_data | uchar[v_len] | Contiene i dati identificativi del titolo utilizzato per la transazione |

Il campo *v_data* riporta, quando necessario, i dati legati allo strumento di pagamento (p.e. nel caso di pagamento con *carta chip* potrebbe riportare il numero e la data di scadenza della medesima)

6.5. (ERR_MUL) Errore scommessa multipla

Questo attributo esteso è inviato al TAG dal MdF in risposta ad una transazione di vendita di scommessa multipla sia al totalizzatore che a quota fissa per specificare quale avvenimento ha uno stato incompatibile con la possibilità di vendita.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: **ERR_MUL**

| Campo | | Valore | |
|-------|-------|--------|--|
| id | | 1031 | |
| lung | | 3 | |
| dati | avv | ushort | Codice avvenimento |
| | stato | uchar | Stato dell'avvenimento (vedi 7.2. tabella degli stati di un. avvenimento/multipla) |

6.6. (STATO_PAL) Stato palinsesto

Questo attributo esteso è inviato ai CSMF dal MdF nei messaggi di notifica di variazione di palinsesto.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: **STATO_PAL**

| Campo | | Valore | |
|-------|-------|--------|---|
| id | | 1032 | |
| lung | | 3 | |
| dati | pal | Ushort | Codice palinsesto |
| | stato | Uchar | Stato del palinsesto (vedi 7.5. tabella degli stati di un palinsesto) |

6.7. (STATO_AVV) Stato avvenimento

Questo attributo esteso è inviato ai CSMF dal MdF nei messaggi di notifica di variazione di palinsesto.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: **STATO_AVV**

| Campo | | Valore | |
|-------|-------|--------|---|
| id | | 1033 | |
| lung | | 5 | |
| dati | pal | Ushort | Codice palinsesto |
| | avv | Ushort | Codice avvenimento |
| | stato | Uchar | Stato dell'avvenimento (vedi 7.2. tabella degli stati di un avvenimento/multipla) |

6.8. (REF_UFF_AVV) Referto ufficiale Avvenimento

Questo attributo esteso è inviato ai CSMF dal MdF nei messaggi di notifica di variazione di palinsesto.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: **REF_UFF_AVV**

| Campo | | Valore | |
|-------|--------|----------------|-----------------------------|
| id | | 1035 | |
| lung | | 6 + 2 x n_dati | |
| dati | pal | Ushort | Codice palinsesto |
| | avv | Ushort | Codice avvenimento |
| | elem | Uchar | Numero elemento di referto |
| | n_dati | Uchar | Numero dei dati del referto |
| | dati | short[n_dati] | Dati del referto |

6.9. (IP_RISP) Indirizzo di destinazione della risposta

Questo attributo esteso è inviato dai CSMF e PRV al MdF insieme ad una richiesta per segnalare che si intende ricevere la risposta all'indirizzo IP e porta UDP specificati.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: **IP_RISP**

| Campo | | Valore | |
|-------|------|--------|---|
| id | | 1036 | |
| lung | | 6 | |
| dati | port | Ushort | Porta UDP dove si intende ricevere la risposta |
| | Addr | Uint | Indirizzo IP dove si intende ricevere la risposta |

6.10. (TIME_AVV) Data avvenimento

Questo attributo esteso è inviato ai CSMF dal MdF nei messaggi di notifica di variazione di palinsesto e comunica la nuova data di chiusura accettazione di un avvenimento.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: **TIME_AVV**

| Campo | | Valore | |
|-------|--------|--------|--------------------|
| Id | | 1037 | |
| Lung | | 10 | |
| dati | Pal | ushort | Codice palinsesto |
| | Avv | ushort | Codice avvenimento |
| | Anno | ushort | Anno da 0 a 65535 |
| | Mese | uchar | Mese (1-12) |
| | Giorno | uchar | Giorno (1-31) |
| | Ora | uchar | Ora (0-23) |
| | Minuto | uchar | Minuto (0-59) |

6.11. (MDF_QF_MAX_PAG) Importo massimo di pagamento

Questo attributo esteso deve essere inviato dai TAG di un CSMF all'MdF nelle richieste di vendita a quota fissa per comunicare l'importo massimo di pagamento effettuabile sulla transazione di vendita.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: **MDF_QF_MAX_PAG**

| Campo | | Valore | |
|-------|-----|--------|------------------------------|
| Id | | 1039 | |
| Lung | | 4 | |
| dati | Imp | uint | Importo massimo di pagamento |

6.12. (CSMF_ANAG) Dati anagrafici del CSMF

Questo attributo esteso viene inviato dall'MdF ai CSMF nelle risposte del servizio 1100 (Rendicontazione contabile del CSMF) e trasporta i dati anagrafici e ragione sociale noti all'MdF ed attribuiti al CSMF richiedente.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: **CSMF_ANAG**

| Campo | | Valore | |
|-------|-------|----------|---|
| id | | 1040 | |
| lung | | 159 | |
| dati | CSMF | ushort | Identificativo del CSMF |
| | CONI | ushort | Identificativo CONI del CSMF |
| | UNIRE | ushort | Identificativo UNIRE del CSMF |
| | MDF | ushort | Identificativo Ministero delle Finanze del CSMF |
| | Rag | char[60] | Ragione sociale |
| | Ind | char[30] | Indirizzo |
| | Citta | char[30] | Città |
| | CAP | char[5] | Codice di Avviamento Postale |
| | Prov | char[2] | Sigla provincia |
| | IVA | char[11] | Numero di partita IVA |
| | CF | char[16] | Codice fiscale |

6.13. (STATO_EVE) Stato evento

Questo attributo esteso è inviato ai CSMF dal MdF nei messaggi di notifica di variazione di palinsesto.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: **STATO_EVE**

| Campo | | Valore | |
|-------|-------|--------|--|
| Id | | 1042 | |
| Lung | | 5 | |
| dati | Pal | Ushort | Codice palinsesto |
| | Lista | Uchar | Codice lista eventi |
| | Eve | Uchar | Numero evento |
| | Stato | Uchar | Stato dell'evento (vedi 7.8. tabella degli stati di un evento) |

6.14. (AVV_TOT_QU) Quote ufficiali per un avvenimento a Totalizzatore

Questo attributo esteso è inviato ai CSMF dal MdF nei messaggi di notifica di variazione di palinsesto per notificare l'ufficializzazione delle quote di un avvenimento a totalizzatore.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: **AVV_TOT_QU**

| Campo | | Valore | |
|-------|-----|--------|--------------------|
| Id | | 1045 | |
| Lung | | 4 | |
| dati | Pal | Ushort | Codice palinsesto |
| | Avv | ushort | Codice avvenimento |

6.15. (TCK_VAL) Valore biglietto

Questo attributo esteso è inviato ai CSMF dal MdF insieme al messaggio di risposta quando i CSMF chiedono contestualmente un annullo/pagamento e il servizio di controllo pagabilità (vedi 6.1. (tag_cassa) saldo cassa del tag) e questo ha esito negativo.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: **TCK_VAL**

| Campo | | Valore | |
|-------|---------|--------|----------------------|
| Id | | 1046 | |
| Lung | | 4 | |
| dati | tck_val | int | Valore del biglietto |

6.16. (STATO_SCOM) Stato scommessa a totalizzatore per avvenimento

Questo attributo esteso è inviato ai CSMF dal MdF nei messaggi di notifica di variazione di palinsesto.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: **STATO_SCOM**

| Campo | | Valore | |
|-------|--------|---------|--|
| Id | | 1047 | |
| Lung | | 7 | |
| dati | pal | ushort | Codice palinsesto |
| | avv | ushort | Codice avvenimento |
| | t_scom | uchar | Codice tipo scommessa (vedi 7.9. tabella dei tipi scommessa al totalizzatore) |
| | stato | uchar | Stato del tipo scommessa (vedi 7.11. tabella degli stati di una scommessa a totalizzatore) |
| | attiva | boolean | Giocabilità della scommessa: 0 = No 1 = Sì |

6.17. (DESCR_AVV) Modifica descrizione avvenimento

Questo attributo esteso è inviato ai CSMF dal MdF nei messaggi di notifica di variazione di palinsesto.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: **DESCR_AVV**

| Campo | | Valore | |
|-------|-------|----------|------------------------------|
| id | | 1049 | |
| lung | | 29 | |
| dati | pal | ushort | Codice palinsesto |
| | avv | ushort | Codice avvenimento |
| | descr | char[25] | Descrizione dell'avvenimento |

6.18. (JACKPOT) Valore dei Jackpot

Questo attributo esteso è inviato ai CSMF dal MdF nei messaggi riguardanti l'andamento del gioco a totalizzatore.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: **JACKPOT**

| Campo | | Valore | |
|-------|----------------|------------------------|---|
| id | | 1050 | |
| lung | | 1 + 6 x n _j | |
| dati | n _j | uchar | Numero degli elementi di jackpot. Specifica quanti sono gli elementi 'Jackpot' seguenti |
| | | | Jackpot |
| | cat | uchar | Categoria di vincita |
| | imp | money | Importo del Jackpot |

6.19. (INS_AVV) Inserimento di un nuovo avvenimento

Questo attributo esteso è inviato ai CSMF dal MdF nei messaggi di notifica di variazione di palinsesto per avvisare che è stato inserito un nuovo avvenimento.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: INS_AVV

| Campo | | Valore | |
|-------|-----|--------|--------------------|
| id | | 1051 | |
| lung | | 4 | |
| dati | pal | ushort | Codice palinsesto |
| | avv | ushort | Codice avvenimento |

6.20. (INS_SCOM) Inserimento di una nuova scommessa a totalizzatore in un avvenimento

Questo attributo esteso è inviato ai CSMF dal MdF nei messaggi di notifica di variazione di palinsesto per avvisare della presenza di una nuova scommessa al totalizzatore per un avvenimento.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: INS_SCOM

| Campo | | Valore | |
|-------|--------|--------|---|
| id | | 1053 | |
| lung | | 5 | |
| dati | pal | ushort | Codice palinsesto |
| | avv | ushort | Codice avvenimento |
| | t_scom | uchar | Codice tipo scommessa (vedi 7.9. tabella dei tipi scommessa al totalizzatore) |

6.21. (TIPO_PAGAM) Tipologia di pagamento

Questo attributo esteso è inviato ai CSMF dal MdF nei messaggi riguardanti l'andamento del gioco a totalizzatore.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: **TIPO_PAGAM**

| Campo | | Valore | |
|-------|------|--------------|---|
| id | | 1054 | |
| lung | | 1 + 2 x n_tp | |
| dati | n_tp | uchar | Numero delle tipologie di pagamento. Specifica quanti sono gli elementi 'Tipologia di pagamento' seguenti |
| | | | Tipologia di pagamento |
| | cat | uchar | Categoria di vincita |
| | tipo | uchar | Tipologia di pagamento (vedi 7.13. tabella delle tipologie di pagamento) |

6.22. (EVE_REF) Eventi di referto

Questo attributo esteso è inviato ai CSMF e PRV dal MdF in risposta al messaggio 9 del servizio 1031 (REFERTI) per fornire la descrizione degli eventi giocabili nel caso di elementi di referti di tipo alfanumerico.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: **EVE_REF**

| Campo | | Valore | |
|-------|-------------------|--------------|--|
| id | | 1055 | |
| lung | | 8 + 7 x n te | |
| dati | Sigla discipli na | char[6] | Vale sempre "ippica" |
| | elem | uchar | Numero elemento di referto |
| | n_te | uchar | Numero degli eventi di referto. Specifica quanti sono gli elementi 'Evento di referto' seguenti |
| | | | Evento di referto |
| | n_eve | uchar | Numero dell'evento di referto |
| | descr | char[6] | Descrizione dell'evento di referto |

6.23. (ANN_REF) Annullo di un elemento di referto

Questo attributo esteso è inviato ai CSMF dal MdF nei messaggi di notifica di variazione di palinsesto per avvisare che è stato annullato un elemento di referto.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: **ANN_REF**

| Campo | | Valore | |
|-------|---------|--------|--|
| id | | 1056 | |
| lung | | 4 | |
| dati | pal | ushort | Codice palinsesto |
| | avv | ushort | Codice avvenimento |
| | ele_ref | uchar | Numero dell'elemento di referto. Se vale 0 vanno considerati annullati tutti gli elementi di referto dell'avvenimento specificato |

6.24. (ANN_RU_AVV) Annullo referto ufficiale di un avvenimento

Questo attributo esteso è inviato ai CSMF dal MdF nei messaggi di notifica di variazione di palinsesto per notificare l'annullamento del referto ufficiale di un avvenimento.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: ANN_RU_AVV

| Campo | | Valore | |
|-------|-----|--------|--------------------|
| id | | 1057 | |
| lung | | 4 | |
| dati | pal | ushort | Codice palinsesto |
| | avv | ushort | Codice avvenimento |

6.25. (ANN_RU_MUL) Annullo referto ufficiale di una scommessa multipla a Totalizzatore

Questo attributo esteso è inviato ai CSMF dal MdF nei messaggi di notifica di variazione di palinsesto per notificare l'annullamento del referto ufficiale di una scommessa multipla a totalizzatore.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: ANN_RU_MUL

| Campo | | Valore | |
|-------|-----|--------|---------------------------|
| id | | 1058 | |
| lung | | 4 | |
| dati | pal | ushort | Codice palinsesto |
| | mul | ushort | Codice scommessa multipla |

6.26. (AVV_TOT_AQU) Annulla quote ufficiali per un avvenimento a Totalizzatore

Questo attributo esteso è inviato ai CSMF dal MdF nei messaggi di notifica di variazione di palinsesto per notificare l'annullamento delle quote ufficiali di un avvenimento a totalizzatore.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: **AVV_TOT_AQU**

| Campo | | Valore | |
|-------|-----|--------|--------------------|
| id | | 1059 | |
| lung | | 4 | |
| dati | pal | Ushort | Codice palinsesto |
| | avv | Ushort | Codice avvenimento |

6.27. (ACC_DIRECT) Accesso diretto alle informazioni dei palinsesti

Questo attributo esteso è inviato dai CSMF e PRV al MdF insieme ad una richiesta relativa ai dati dei palinsesti per segnalare che le informazioni volute non devono essere ricercate per progressivo, ma devono essere quelle relative al codice indicato nell'attributo esteso stesso.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: **ACC_DIRECT**

| Campo | | Valore | |
|-------|--------|-----------------------------|---|
| id | | 1061 | |
| lung | | 1 + size definita da id_msg | |
| dati | id_msg | Uchar | Identificativo del messaggio. Definisce il formato dei campi "Key_x" (vedi 7.15.tabella dei tipi per uso attributo esteso acc_direct) |
| | Codice | ... | Codice del dato |

Il campo *id_msg* deve contenere un valore uguale a quello presente nel campo *header.id_messaggio* contenuto nell'header della richiesta.

6.28. (FILTER) Filtro richiesta

Questo attributo esteso è inviato dai CSMF e PRV al Mdf e consente di filtrare le risposte a seguito di richieste.

Tramite l'attributo esteso FILTER è possibile specificare se si desiderino ricevere tutti i palinsesti, quelli non chiusi o solo quelli ancora aperti. Se l'attributo non viene specificato verranno restituite le informazioni riguardanti palinsesti non chiusi.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: **FILTER**

| Campo | | Valore | |
|-------|--------|--------|---|
| id | | 1062 | |
| lung | | 1 | |
| dati | filter | uchar | Modalità di filtraggio: 1 = Non chiusi 2 = Solo Aperti 3 = Tutti |

6.29. (RAPP_SCUD) Rapporto di scuderia

Questo attributo esteso fornisce le informazioni inerenti i rapporti di scuderia ed è inviato da Mdf ai CSMF e PRV od a seguito di alcuni messaggi di richiesta dei palinsesti oppure nei servizi di variazione dei palinsesti.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: **RAPP_SCUD**

| Campo | | Valore | |
|-------|---------|----------------|---|
| id | | 1063 | |
| lung | | 4 + (2 * n.rs) | |
| dati | pal | ushort | Codice palinsesto |
| | lista | uchar | Codice lista |
| | n_rs | uchar | Numero dei rapporti di scuderia. Specifica quanti sono gli elementi 'Rapporto di scuderia' seguenti |
| | | | Rapporto di scuderia |
| | rs.eve | uchar | Numero dell'evento |
| | rs.scud | char | Codice della scuderia |

6.30. (R_INFO_RIUN) Richiesta Informazione riunione

Questo attributo esteso è inviato dai CSMF e dai PRV all'Mdf per richiedere che il messaggio di risposta porti le informazioni della riunione/i.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: **R_INFO_RIUN**

| Campo | Valore |
|-------|--------|
| id | 1064 |
| lung | 0 |

6.31. (INFO_RIUN) Informazioni della riunione

Questo attributo esteso è inviato dall'Mdf ai CSMF e PRV in risposta ad una precisa richiesta oppure per completare l'informazione di alcuni messaggi o per informare il client che c'è una nuova riunione o se ne è variata una esistente.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: **INFO_RIUN**

| Campo | | Valore | |
|-------|----------------|-----------------------------|---|
| id | | 1065 | |
| lung | | 27 + (3 * n _{ng}) | |
| dati | pal | ushort | Codice palinsesto |
| | riun | uchar | Codice riunione |
| | descr | char[20] | Descrizione della riunione |
| | sigla | char[3] | Sigla della riunione |
| | corr | uchar | Gara corrente |
| | n _g | uchar | Numero di gare della riunione. Specifica quanti sono gli elementi 'Gara' seguenti |
| | | | Gara |
| | | | |
| | g.nr | uchar | Progressivo della gara nella riunione |
| | g.avv | ushort | Codice dell'avvenimento corrispondente |

6.32. (INFO_RIUN_QF) Informazioni della riunione per scommesse a quota fissa

Questo attributo esteso è inviato dall'Mdf ai CSMF e PRV in risposta ad una richiesta di informazioni relative ad una riunione in un biglietto che interessa la quota fissa.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: **INFO_RIUN_QF**

| Campo | | Valore | |
|-------|---------|----------------|---|
| id | | 1066 | |
| lung | | 3 + (27 * n_r) | |
| dati | pal | ushort | Codice palinsesto |
| | n_r | uchar | Numero delle riunioni. Specifica quanti sono gli elementi 'Riunione' seguenti |
| | | | Riunione |
| | r.riun | uchar | Codice riunione |
| | r.descr | char[20] | Descrizione della riunione |
| | r.sigla | char[3] | Sigla della riunione |
| | r.gara | uchar | Progressivo della gara nella riunione |
| | r.avv | ushort | Codice dell'avvenimento corrispondente |

6.33. (NUM_PART) Numero dei partenti

Questo attributo esteso è inviato dall'Mdf ai CSMF e PRV in risposta su alcuni messaggi per la gestione della quota fissa ippica.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: NUM_PART

| Campo | | Valore | |
|-------|--------|---------|--|
| id | | 1067 | |
| lung | | 7 | |
| dati | id_tck | bit[48] | Vedi 7.3. numero identificativo biglietto |
| | part | uchar | Numero dei partenti al momento della scommessa |

6.34. (TCK_SEL) Selezione biglietti

Questo attributo esteso se inviato dai CSMF e PRV a MdF nei messaggi dove è previsto permette di discriminare i biglietti da trattare.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: TCK_SEL

| Campo | | Valore | |
|-------|------|--------|--|
| id | | 1068 | |
| lung | | 1 | |
| dati | tipo | uchar | Vedi 7.21. Tabella dei tipi di biglietti |

6.35. (SCOM_TOT) Scommesse abilitate a totalizzatore

Questo attributo esteso è inviato dall'Mdf ai CSMF e PRV in risposta ad una richiesta di informazioni relative ad un avvenimento per comunicare le scommesse a totalizzatore abilitate su quell'avvenimento.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: SCOM_TOT

| Campo | | Valore | |
|-------|---------|------------------------------------|---|
| id | | 1069 | |
| lung | | $3 + (n_a * (3 + (a.n_sc * 2)))$ | |
| dati | pal | ushort | Codice palinsesto |
| | n_a | uchar | Numero degli avvenimenti. Specifica quanti sono gli elementi 'Avvenimento' seguenti |
| | | | Avvenimento |
| | a.avv | ushort | Codice avvenimento |
| | a.n_sc | uchar | Numero delle scommesse. Specifica quanti sono gli elementi 'Scommessa' seguenti |
| | | | Scommessa |
| | a.s.cod | uchar | Codice della scommessa (vedi 7.9. Tabella dei tipi scommessa al totalizzatore) |
| | a.s.st | char | Stato della scommessa (vedi 7.11. Tabella degli stati di una scommessa a totalizzatore) |

6.36. (SCOM_QF) Scommesse abilitate a quota fissa

Questo attributo esteso è inviato dall'Mdf ai CSMF e PRV in risposta ad una richiesta di informazioni relative ad un avvenimento per comunicare le scommesse a quota fissa abilitate su quell'avvenimento.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: **SCOM_QF**

| Campo | | Valore | |
|-------|---------|------------------------------|--|
| id | | 1070 | |
| lung | | $3 + (n_a * (3 + a.n_{sc}))$ | |
| dati | pal | Ushort | Codice palinsesto |
| | n_a | Uchar | Numero degli avvenimenti. Specifica quanti sono gli elementi 'Avvenimento' seguenti |
| | | | Avvenimento |
| | a.avv | Ushort | Codice avvenimento |
| | a.n_sc | Uchar | Numero delle scommesse. Specifica quanti sono gli elementi 'Scommessa' seguenti |
| | | | Scommessa |
| | a.s.cod | Uchar | Codice numerico della scommessa a quota fissa (vedi 5.1.7. SCOMMESSE A QUOTA FISSA) |

6.37. (INS_EVE) Inserimento di un nuovo evento

Questo attributo esteso è inviato ai CSMF dal MdF nei messaggi di notifica di variazione di palinsesto.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: INS_EVE

| Campo | | Valore | |
|-------|--------|--------|---------------------|
| id | | 1071 | |
| lung | | 4 | |
| dati | pal | Ushort | Codice palinsesto |
| | lista | Uchar | Codice lista eventi |
| | evento | Uchar | Numero dell'evento |

6.38. (DESCR_EVE) Modifica descrizione evento

Questo attributo esteso è inviato ai CSMF dal MdF nei messaggi di notifica di variazione di palinsesto.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: **DESCR_EVE**

| Campo | | Valore | |
|-------|--------|-----------|---------------------------|
| id | | 1072 | |
| lung | | 4 + descr | |
| dati | pal | Ushort | Codice palinsesto |
| | lista | Uchar | Codice lista eventi |
| | evento | Uchar | Numero dell'evento |
| | descr | String | * Descrizione dell'evento |

6.39. (SIGLA_EVE) Modifica sigla evento

Questo attributo esteso è inviato ai CSMF dal MdF nei messaggi di notifica di variazione di palinsesto.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: **SIGLA_EVE**

| Campo | | Valore | |
|-------|--------|---------|---------------------|
| id | | 1073 | |
| lung | | 10 | |
| dati | pal | Ushort | Codice palinsesto |
| | lista | Uchar | Codice lista eventi |
| | evento | Uchar | Numero dell'evento |
| | sigla | Char[6] | Sigla dell'evento |

6.40. (INFO_RIUN_AC) Informazioni compatte dell'avvenimento nell'ambito della riunione

Questo attributo esteso è inviato ai CSMF dal MdF nei messaggi di notifica di informazioni sull'andamento del gioco al totalizzatore ippico. Il suo compito è di fornire, in modo compatto, il posizionamento dell'avvenimento a cui si riferisce nella riunione di appartenenza

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: **INFO_RIUN_AC**

| Campo | | Valore | |
|-------|-------|---------|---|
| id | | 1076 | |
| lung | | 5 | |
| dati | riun | Uchar | Codice riunione |
| | sigla | Char[3] | Sigla della riunione |
| | gara | Uchar | Numero della gara a cui è associato l'avvenimento |

6.41. (TIPO_CONC) Tipo di concessione

Questo attributo esteso permette ai client di discriminare i dati che esso richiede al MdF. Tramite l'attributo esteso TIPO_CONC è possibile specificare se si desiderino ricevere i dati richiesti per tutte le concessioni a cui si è abilitati oppure solo quelli legati ad una in particolare. Se l'attributo non viene specificato verranno restituite le informazioni riguardanti tutti le concessioni a cui il client è abilitato.

Il formato dell'attributo esteso è il seguente:

Mnemonico: **TIPO_CONC**

| Campo | | Valore | |
|-------|--------|--------|--|
| id | | 1077 | |
| lung | | 1 | |
| dati | t_conc | uchar | Tipo di concessione (vedi 7.20. Tabella dei tipi di concessione) |

7. Appendici

7.1. Tabella dei codici di causale

| Causale | Descrizione |
|---------|---|
| 1 | Emesso |
| 2 | Annullato |
| 3 | Pagato |
| 4 | Rimborsato |
| 5 | Pagato e rimborsato (pagamento) |
| 6 | Pagato e rimborsato (rimborso) |
| 7 | Pagato – Arretrato |
| 8 | Rimborsato – Arretrato |
| 9 | Pagato e rimborsato - Arretrato (pagamento) |
| 10 | Pagato e rimborsato - Arretrato (rimborso) |
| 11 | Vincente |
| 12 | Rimborsabile |
| 13 | Vincente e Rimborsabile (vincente) |
| 14 | Vincente e Rimborsabile (rimborsabile) |
| 21 | Sovvenzione di cassa |
| 22 | Restituzione di cassa |

7.2. Tabella degli stati di un avvenimento/multipla

| Stato | Sigla | Descrizione |
|-------|-------|--|
| 0 | AA | Attesa apertura |
| 1 | SP | Accettazione sospesa |
| 2 | AP | Accettazione scommesse aperta |
| 3 | CH | Accettazione scommesse chiuse |
| 4 | RU | Risultato dell'avvenimento/multipla inserito |
| 7 | AN | Annullato |

7.3. Numero identificativo biglietto

Questo numero viene attribuito dal MdF ad ogni transazione di vendita.

Il numero è composto da 48 bit.

I primi 40 sono generati da un algoritmo noto solo al MdF che garantisce l'univocità del valore nell'ambito del servizio competente per la transazione.

Gli ultimi 8 sono codificati ed identificano il circuito di gioco competente per la transazione.

La tabella seguente descrive il formato del numero:

| Bit | Descrizione |
|---------|---|
| 47...40 | Circuito di gioco (vedi 7.19. Tabella dei circuiti di gioco) |
| 39...0 | Valorizzati in modo univoco nell'ambito del circuito di gioco competente per la transazione |

7.4. Tabella degli stati di un biglietto

| Stato | Descrizione |
|-------|--------------------------------------|
| 1 | Emesso |
| 2 | Annullato |
| 3 | Pagato |
| 4 | Pagato e rimborsato |
| 5 | Rimborsato |
| 7 | Pagato - Arretrato |
| 8 | Rimborsato - Arretrato |
| 9 | Pagato e rimborsato - Arretrato |
| 10 | Pagabile |
| 11 | Rimborsabile |
| 12 | Pagabile e rimborsabile |
| 13 | Arretrato |
| 14 | Rimborsabile - Arretrato |
| 15 | Pagabile e rimborsabile - Arretrato |
| 16 | Pagabile - Prescritto |
| 17 | Rimborsabile - Prescritto |
| 18 | Pagabile e rimborsabile - Prescritto |

7.5. Tabella degli stati di un palinsesto

| Stato | Sigla | Descrizione |
|-------|-------|-------------------------------|
| 0 | PR | In preparazione |
| 1 | AA | Attesa apertura |
| 2 | AP | Accettazione scommesse aperta |
| 3 | CH | Accettazione scommesse chiuse |

7.6. Tabella dei tipi gioco

| Codice | Sigla | Descrizione |
|--------|-------|------------------------------------|
| 0 | GLB | Totali dei tipi di gioco |
| 3 | RIV | Scommesse ippiche al totalizzatore |
| 4 | IQF | Scommesse ippiche a quota fissa |

7.7. Tabella dei tipi valuta

| Codice | Descrizione |
|--------|-----------------|
| 0 | Lire |
| 1 | Euro |
| 2 | Carta Chip Lire |
| 10 | Lire x 10 |
| 11 | Lire x 100 |
| 12 | Lire x 1000 |

7.8. Tabella degli stati di un evento

| Stato | Descrizione |
|-------|---------------------------------|
| A | Attivo |
| E | Eliminato |
| N | Non partecipante / Non partente |
| R | Ritirato |
| S | Sospeso |
| Z | Errato |

7.9. Tabella dei tipi scommessa al totalizzatore

| Codice | Sigla | Pronostico | Singola/Plurima |
|--------|-------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | X1 | Vincente | S |
| 2 | X12 | Piazzato nei primi 2 | S |
| 3 | X13 | Piazzato nei primi 3 | S |
| 7 | DUE | I primi due | P |
| 8 | DUO | I primi due nell'esatto ordine | P |
| 10 | TRO | I primi tre nell'esatto ordine | P |
| 12 | QUO | I primi quattro nell'esatto ordine | P |
| 17 | ACP | 2 Piazzati | P |

Vedi anche 7.17. Tabella dei tipi scommessa al totalizzatore ippico.

7.10. Tabella dei tipi sistema al totalizzatore

| Codice | Sigla |
|--------|-------|
| 0 | X1 |
| 1 | X12 |
| 2 | X13 |
| 6 | NX |
| 7 | P1 |
| 8 | P2 |
| 9 | P3 |
| 12 | G1 |
| 13 | G2 |
| 14 | G3 |
| 17 | T2 |
| 18 | T3 |
| 19 | T4 |

Vedi anche 7.16. Tabella delle tipologie di sistemi al totalizzatore.

7.11. Tabella degli stati di una scommessa a totalizzatore

| Stato | Descrizione |
|-------|-------------|
| A | Attiva |
| S | Sospesa |
| C | Chiusa |
| N | Annullata |

7.12. Tabella dei codici di causale di rendiconto

| Causale | Descrizione |
|---------|---|
| 1 | Biglietti emessi |
| 2 | Biglietti annullati |
| 3 | Biglietti rimborsabili |
| 4 | Biglietti vincenti |
| 5 | Biglietti rimborsabili e vincenti (vincita) |
| 6 | Biglietti rimborsabili e vincenti (rimborso) |
| 7 | Biglietti rimborsabili prescritti |
| 8 | Biglietti vincenti prescritti |
| 9 | Biglietti rimborsabili e vincenti prescritti (vincita) |
| 10 | Biglietti rimborsabili e vincenti prescritti (rimborso) |
| 11 | Imposta Unica |
| 12 | Prelievo |
| 13 | Corrispettivo CSMF |
| 16 | Saldo UNIRE |
| 20 | Conguaglio Imposta Unica |
| 23 | Conguaglio UNIRE |

7.13. Tabella delle tipologie di pagamento

| Stato | Descrizione |
|-------|-------------|
| 1 | Pagamento |
| 2 | Rimborso |
| 3 | Jackpot |

7.14. Tabella dei tipi di elemento di referto

| Stato | Descrizione |
|-------|-----------------------------------|
| A | Alfanumerico |
| N | Numerico |
| V | Vero/Falso |
| L | Lista eventi per il solo vincente |
| O | Lista eventi con ordine d'arrivo |

7.15. Tabella dei tipi per uso attributo esteso ACC_DIRECT

| Id messaggio | Tipo | Dato |
|--------------|---------|---------------------------------|
| 4 | char[4] | Codice manifestazione |
| 9 | Uchar | Numero elemento di referto |
| 11 | Uchar | Codice lista eventi |
| 21 | Ushort | Codice palinsesto |
| 22 | Ushort | Codice avvenimento |
| 24 | Uchar | Codice lista eventi |
| 25 | Uchar | Codice riunione |
| 26 | Uchar | Codice numerico della scommessa |

7.16. Tabella delle tipologie di sistemi al totalizzatore

| Tipo | Classe | Campi | Descrizione |
|------|--------|-------|---|
| X | n.a. | 1 | Genera una combinazione per ogni evento pronosticato nel primo ed unico campo |
| N | n.a. | 1 | A partire dagli eventi pronosticati nel primo ed unico campo genera tutte le combinazioni necessarie per coprire il tipo scommessa a cui è applicato. |
| P | 1..3 | 2 | Prende a gruppi gli eventi presenti sul primo campo, il cui numero è funzione della classe, e li fa girare in tutte le posizioni previste dal tipo scommessa a cui è applicato. Le posizioni libere vengono occupate facendo girare a loro volta tutti gli eventi del secondo campo. |
| G | 1..3 | 2 | Genera tutte le possibili permutazioni, leggendo gli eventi del primo campo, atte a completare le prime n posizioni specificate dalla classe. Le posizioni libere vengono occupate facendo girare a loro volta tutti gli eventi del secondo campo. |
| T | n.a. | 2..4 | Dovranno essere indicati nel primo campo gli eventi che si pensa possano arrivare in prima posizione, sul secondo campo quelli che si pensa si classifichino in seconda posizione e così via sino al completamento delle posizioni previste dal tipo scommessa a cui è applicato. |

N.B.

- Le combinazioni duplicate vengono scartate.

7.17. Tabella dei tipi scommessa al totalizzatore ippico

| Sigla | Pronostico | Corrispondeza Ippica |
|-------|------------------------------------|----------------------|
| X1 | Vincente | Vincente |
| X12 | Piazzato nei primi 2 | Piazzato |
| X13 | Piazzato nei primi 3 | Piazzato |
| DUE | I primi due | Accoppiata |
| DUO | I primi due nell'esatto ordine | Accoppiata in ordine |
| TRO | I primi tre nell'esatto ordine | Trio |
| QUO | I primi quattro nell'esatto ordine | Quartet |
| ACP | 2 Piazzati | Accoppiata Piazzata |

Vedi anche 7.9. Tabella dei tipi scommessa al totalizzatore

7.18. Tabella dei tipi scommessa ammessi nella multipla ippica a riversamento

| Sigla | Pronostico |
|-------|--------------------------------|
| X1 | Vincente |
| X12 | Piazzato nei primi 2 |
| X13 | Piazzato nei primi 3 |
| DUE | I primi due |
| DUO | I primi due nell'esatto ordine |
| ACP | 2 Piazzati |

Vedi anche 7.17. Tabella dei tipi scommessa al totalizzatore ippico

7.19. Tabella dei circuiti di gioco

| Identificativo | Descrizione |
|----------------|----------------------|
| A0 | Totalizzatore Ippico |
| A1 | Quota Fissa Ippica |

I valori della colonna *Identificativo* sono espressi in notazione esadecimale.

7.20. Tabella dei tipi di concessione

| Codice | Descrizione |
|--------|-------------------|
| 1 | Concessione Coni |
| 2 | Concessione Unire |

7.21. Tabella dei tipi di biglietti

| Codice | Descrizione |
|--------|-------------------------------------|
| 1 | Singola e/o Plurima a totalizzatore |
| 3 | Multipla a riversamento |

7.22. Esiti

| Esito | Descrizione |
|--------------|--|
| 1024 | Nessun errore |
| 1025 | Avvenimenti non sufficienti |
| 1026 | Tipo scommesse non combinabili |
| 1027 | Avvenimenti non combinabili |
| 1028 | Avvenimento chiuso alle scommesse |
| 1029 | Notifica inesistente |
| 1030 | Quota inesistente |
| 1280 | Errore generico sql |
| 1376 | Sigla manifestazione non esistente |
| 1406 | Elemento referto non esistente |
| 1436 | CSMF non esistente |
| 1444 | PRV non valido per il csmf |
| 1446 | PRV non esistente |
| 1501 | Programma in attesa apertura |
| 1502 | Programma chiuso |
| 1504 | Stato programma non valido |
| 1505 | Programma esistente |
| 1506 | Programma non esistente |
| 1511 | Avvenimento non aperto |
| 1512 | Avvenimento chiuso o sospeso |
| 1513 | Avvenimento annullato |
| 1516 | Avvenimento non esistente |
| 1536 | Gruppo verticale non esistente |
| 1546 | Gruppo verticale avvenimento non esistente |
| 1556 | Numero multipla non esistente |
| 1566 | Lista eventi non esistente |
| 1576 | Evento lista non esistente |
| 1680 | Tipi scommessa QF non trovati |
| 1706 | Biglietto non esistente |
| 1730 | Biglietto non annullabile - avvenimenti chiusi |
| 1731 | Biglietto non annullabile - non è l'ultimo |
| 1732 | Biglietto già pagato |
| 1733 | Biglietto non pagabile - risultati non disponibili |
| 1734 | Biglietto non vincente |
| 1735 | Superato massimale di pagamento |
| 1736 | Biglietto non pagabile - risulta annullato |
| 1737 | Biglietto non pagabile - pagamenti sospesi |
| 1738 | Biglietto prescritto - non pagabile |
| 1739 | Superato numero massimo di eventi in multipla |
| 1740 | Importo del biglietto inferiore al minimo consentito |
| 1748 | Multipla con sistemi non abilitata |
| 1749 | Codice scommessa non esistente |

| | |
|-------|--|
| 1750 | Importo del biglietto superiore al massimo consentito |
| 1780 | Sistema non compatibile o tipo scommessa non accettabile |
| 1806 | Tipo scommessa quota fissa non esistente |
| 1816 | Scommessa quota fissa non esistente |
| 1818 | Numero eventi scommessa quota fissa errato |
| 1856 | Tipo Scommessa Non Abilitato |
| 1860 | Avvenimento Non Giocabile |
| 1861 | Avvenimento Non Trovato |
| 1862 | Evento Non Giocabile |
| 1863 | Evento Non Duplicabile |
| 1864 | Multipla Non Ammessa |
| 1865 | Multipla Non Giocabile |
| 1866 | Multipla Non Trovata |
| 1867 | Palinsesto Non Giocabile |
| 1868 | Palinsesto Non Trovato |
| 1869 | Pricing Scorretto |
| 1870 | Operazione Rifiutata |
| 1871 | Eventi Non Disponibili |
| 1999 | Arithmetic overflow |
| 2040 | Errore formale nei dati |
| 8023 | Biglietto già annullato |
| 9999 | Informazioni non disponibili |
| 10000 | Servizio chiuso |

ALLEGATO 2

IPPICA**La scommessa ippica: caratteristiche della ricevuta**

La ricevuta, rilasciata su autorizzazione del Totalizzatore Nazionale Ippico, gestito dal Ministero delle finanze, rappresenta l'unico titolo di scommessa.

Su una stessa ricevuta:

- può essere riportato un solo tipo di gioco, quindi una ricevuta può essere rilasciata o per scommesse a totalizzatore o per scommesse a quota fissa;
- possono essere previste una o più scommesse singole ovvero una sola scommessa multipla

Per scommessa singola s'intende la scommessa che si esaurisce su un'unica corsa.

Per scommessa multipla s'intende la scommessa che si riferisce ad eventi di più corse.

Una ricevuta di scommessa può contenere:

| | | |
|---------------|----------|--|
| Totalizzatore | Singole | Sino a 4 righe di scommessa riferite a tipologie di scommesse diverse – purché queste siano riferite ad eventi della stessa corsa e dello stesso ippodromo |
| | Multipla | Diverse tipologie di scommesse riferite a corse diverse purché dello stesso ippodromo |
| Quota fissa | Singola | Una ed una sola riga di scommessa |
| | Multipla | Una scommessa su più corse anche di ippodromi diversi combinate tra di loro. |

Per le regole di accettazione delle scommesse si fa esplicito richiamo al regolamento emanato con il DPR n.169 dell'8 aprile 1998 nonché al vigente regolamento UNIRE sulle corse dei cavalli.

1. CARATTERISTICHE FISICHE DELLA RICEVUTA

La Ricevuta:

- è stampata su supporto cartaceo prodotto tipograficamente senza bolli;
- ha una lunghezza variabile in ragione del numero di righe di scommessa riportate sulla ricevuta stessa.

Dallo stesso rotolo possono essere prodotti in stampa:

- saldi cassa del terminale;
- informative per il Cliente;
- biglietti di prova per la manutenzione del terminale – TEST TICKET

2. DATI DI IDENTIFICAZIONE DELLA RICEVUTA

Sulla Ricevuta rilasciata allo scommettitore sono obbligatori i campi di seguito indicati.

Ogni campo è preceduto da un prefisso prestabilito e non modificabile per consentire allo scommettitore la interpretazione dei dati identificativi della ricevuta.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Titolo ricevuta | "Ministero Finanze" |
| Codice del concessionario | Nella forma "CC-NNNNN" |
| "CC-" | Prefisso obbligatorio |
| NNNNN | Numero identificativo del concessionario che ha emesso la ricevuta; l'identificativo è assegnato dal Ministero delle Finanze. |
| Tipo di gioco | Nella forma "TG-XXX" |
| "TG-" | Prefisso obbligatorio |
| TOT | Scommessa a totalizzatore con esclusione della multipla |
| TOTMUL | Scommessa a totalizzatore multipla |
| QF | Scommessa a quota fissa |
| QFMUL | Scommessa a quota fissa multipla |
| Giornata di emissione | Nella forma "GE- GG.MMM.AAAA " |
| "GE-" | Prefisso obbligatorio |
| GG.MMM.AAAA | Data di emissione della ricevuta, MMM sono i primi tre caratteri del mese |
| Ora di emissione | Nella forma "OE- OO.MM" |
| "OE-" | Prefisso obbligatorio |
| OO:MM | Ora e minuti di emissione della ricevuta - orario assegnato dal sistema |
| Identificativo concessionario | Nella forma "IC-TTTTT/NNNNNNN" |
| "IC-" | Prefisso obbligatorio |
| TTTTT | Numero del terminale del concessionario che ha emesso la ricevuta |
| NNNNNNN | Numero progressivo di vendita della ricevuta assegnato nell'ambito del concessionario, per tipo di gioco e della giornata nel caso di scommesse al Totalizzatore e a Quota fissa |
| Identificativo biglietto | Tale informazione deve essere stampata sul biglietto 2 |

| | |
|------------------------------------|--|
| | volte in modo che, a fronte di un eventuale strappo del biglietto, latitudinale o longitudinale, sia sempre leggibile; il formato del campo è "IB- TT.EEEEEEEEEEE" |
| "IB-" | Prefisso obbligatorio |
| TT | Tipo di gioco presente sulla ricevuta; può valere: - A0 per scommesse a totalizzatore - A1 per scommesse a quota fissa |
| EEEEEEEEEE | Identificativo univoco con il quale la ricevuta è stata memorizzata sul data base di gestione biglietti del sistema del Ministero delle Finanze; questo identificativo è espresso in esadecimale ed ogni carattere può valere da "0" a "F" |
| Identificativo programma | Stampato in modo da evidenziarsi rispetto agli altri campi e nella forma "UNIRE Programma XXX" |
| "UNIRE PROGRAMMA" | Prefisso obbligatorio |
| XXX | Numero assegnato al programma ufficiale |
| Data della corsa/e | Stampato in modo da evidenziarsi rispetto agli altri campi e nella forma "GR-GG.MMM.AAAA" |
| "GR-" | Prefisso obbligatorio |
| GG.MMM.AAAA | Data di svolgimento della corsa e, comunque, data a partire dalla quale può essere pagata l'eventuale vincita; MMM sono i primi tre caratteri del mese |
| Numero cavalli partenti | Solo per le scommesse a Quota fissa nella forma "CP-XXX" |
| "CP-" | Prefisso obbligatorio |
| XXX | Numero dei cavalli partenti nel caso di singola o la somma del numero dei cavalli partenti nel caso di multipla |
| Numero scommesse | Nella forma del campo è "NS-XXXX" |
| "NS-" | Prefisso obbligatorio |
| XXXX | Numero di scommesse contenute sulla ricevuta |
| Totale eventi scommettibili | Solo per le scommesse a Quota fissa nella forma "ES-XXXXX" |
| "ES-" | Prefisso obbligatorio |
| XXXXX | Numero totale di eventi scommettibili presenti nella ricevuta |

3. *PREZZO DELLA RICEVUTA*

Per ciascun tipo di scommessa deve essere prevista una specifica riga di stampa che riporta il prezzo della ricevuta.

| | |
|---------------------------------|--|
| <i>Totale importo scommesso</i> | Prezzo complessivo di vendita della ricevuta |
|---------------------------------|--|

4. *RIGA IDENTIFICATIVA DELL'AVVENIMENTO*

Per ciascun tipo di scommessa, la corsa oggetto della scommessa deve essere identificata secondo quanto di seguito descritto.

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| <i>Ippodromo</i> | Nome del campo di gioco |
| <i>Corsa</i> | Numero identificativo della corsa |

5. *SCOMMESSA A TOTALIZZATORE*

5.1 *SCOMMESSA SINGOLA*

5.1.1 *RIGA IDENTIFICATIVA DELL'AVVENIMENTO*

L'avvenimento viene riportato sulla ricevuta come illustrato al paragrafo 4.

5.1.2 *RIGHE SCOMMESSA*

Sono ammesse fino a quattro righe di scommessa.

Ogni riga di scommessa di questo tipo deve essere riportata sulla ricevuta nella forma di seguito indicata.

| | | | | |
|-----|------|-----|---------|---------|
| MOL | SCOM | SIS | CAVALLI | IMPORTO |
|-----|------|-----|---------|---------|

| | |
|---------|---|
| MOL | Moltiplicatore della base di vendita del termine scommesso |
| SCOM | Sigla del tipo di scommessa |
| SIS | Sigla del sistema di gioco, uno tra quelli previsti su quello specifico tipo di scommessa |
| CAVALLI | Numero di sella/partenza dei cavalli indicati nella scommessa |
| IMPORTO | Importo scommesso sulla riga |

5.2 SCOMMESSA MULTIPLA AL TOTALIZZATORE

5.2.1 RIGA IDENTIFICATIVA DELL'AVVENIMENTO

L'avvenimento viene riportato sulla ricevuta come illustrato al paragrafo 4 a meno del numero corsa che deve essere riportato a livello di singola riga di scommessa.

5.2.2 RIGHE SCOMMESSA

Ogni riga di scommessa di questo tipo deve essere riportata sulla ricevuta nella forma di seguito indicata.

| | | |
|-------|------|---------|
| CORSA | SCOM | CAVALLI |
|-------|------|---------|

| | |
|---------|---|
| CORSA | Numero identificativo della corsa |
| SCOM | Sigla del tipo di scommessa |
| CAVALLI | Numero di sella/partenza dei cavalli indicati nella scommessa |

6. SCOMMESSA A QUOTA FISSA

6.1 SCOMMESSA SINGOLA/MULTIPLA

Per la scommessa multipla, la riga identificativa dell'avvenimento e la riga di scommessa devono essere ripetute tante volte quanti sono gli avvenimenti pronosticati.

6.1.1 RIGA IDENTIFICATIVA DELL'AVVENIMENTO

L'avvenimento viene riportato sulla ricevuta come illustrato al paragrafo 4.

6.1.2 RIGA DI SCOMMESSA

La scommessa singola a Quota fissa deve essere riportata come di seguito indicato.

| | | |
|------|---------|-------|
| SCOM | CAVALLI | QUOTA |
|------|---------|-------|

| | |
|---------|---|
| SCOM | Sigla del tipo di scommessa |
| CAVALLI | Numero di sella/partenza dei cavalli indicati nella scommessa |
| QUOTA | Quota assegnata all'evento scommesso |

6.1.3 RIGA DI CHIUSURA

Oltre la riga sull'importo scommesso, come previsto nel paragrafo 3, deve essere stampata la riga di pagamento.

| | |
|---------------------------------|--|
| Totale importo pagamento | Valore del pagamento nel caso la scommessa della ricevuta risultasse vincente. Tale importo <u>non è</u> comprensivo dell'importo della scommessa. |
|---------------------------------|--|

7. TRATTAMENTO IN POST VENDITA DELLA RICEVUTA

Il trattamento in post vendita della ricevuta avviene per:

- Annullamento;
- Pagamento;
- Rimborso;
- Pagamento e rimborso.

I dati della ricevuta, necessari per il trattamento di post vendita, sono letti automaticamente da uno qualsiasi dei terminali del concessionario e vengono inviati al Totalizzatore Nazionale Ippico che, controllata la correttezza della richiesta, invierà in risposta al terminale, la causale e l'importo di uscita di cassa.

Le informazioni contenute nella risposta inviata dal sistema centrale devono essere stampate sulla ricevuta trattata. La ricevuta *esitata* deve riportare in stampa:

- Abbreviazione della causale di trattamento;
- Data di trattamento;
- L'importo in uscita dalla cassa a fronte dell'operazione;

La ricevuta deve essere, inoltre, *trattata* fisicamente in modo da impedire un eventuale successivo tentativo di pagamento.

La ricevuta annullata/pagata/rimborsata deve essere trattenuta dal concessionario.

7.1 CAUSALI DI TRATTAMENTO POST VENDITA

| SIGLA | DESCRIZIONE |
|-------|------------------------------|
| ANN | Annullamento |
| PAG | Pagamento vincita |
| RIM | Rimborso |
| PGR | Pagamento vincita e rimborso |

99A9111

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Direzione Marketing e Commerciale Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999*

PARTE PRIMA SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

| | | | | | | | |
|----------------|---|----|---------|----------------|---|----|-----------|
| Tipo A | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | Tipo D | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | | |
| | annuale | L. | 508.000 | | annuale | L. | 106.000 |
| | semestrale | L. | 289.000 | | semestrale | L. | 68.000 |
| Tipo A1 | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | | Tipo E | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | annuale | L. | 416.000 | | annuale | L. | 267.000 |
| | semestrale | L. | 231.000 | | semestrale | L. | 145.000 |
| Tipo A2 | Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi: | | | Tipo F | Completo. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F): | | |
| | annuale | L. | 115.500 | | annuale | L. | 1.097.000 |
| | semestrale | L. | 69.000 | | semestrale | L. | 593.000 |
| Tipo B | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | | | Tipo F1 | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2): | | |
| | annuale | L. | 107.000 | | annuale | L. | 982.000 |
| | semestrale | L. | 70.000 | | semestrale | L. | 520.000 |
| Tipo C | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | | | | | | |
| | annuale | L. | 273.000 | | | | |
| | semestrale | L. | 150.000 | | | | |

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.

| | | |
|--|----|-------|
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» | L. | 2.800 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | | |
|--|----|---------|
| Abbonamento annuale | L. | 162.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | | |
|--|----|---------|
| Abbonamento annuale | L. | 105.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato | L. | 8.000 |

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999

(Serie generale Supplementi ordinari Serie speciali)

| | | |
|--|----|-----------|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | L. | 1.300.000 |
| Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | L. | 1.500 |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | L. | 4.000 |

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|--|----|---------|
| Abbonamento annuale | L. | 474.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 283.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.550 |

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.


Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 167-864035



* 4 1 1 2 5 0 2 6 0 0 9 9 *

L. 12.000